

Alarmanlagen-Shop.de

GPS GSM Funk Alarm Fernbedienungen Telefon Handy Fernschalter fuer jeden Bedarf

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode

€0,00

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/1-Kanal FFB

MFK-1o 1-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode

€39,00

MFK-1o, Rollcode,

12V DC, 2 Kanäle möglich,

2 Relais pot.-frei UM,

bis 16 Sender anlernbar,

Reichweite bis 80m

Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist. Bitte bei der Bestellung den Bedarf angeben.

Steuerung von Standheizung, Alarmtechnik, Haustechnik, Garagentor, Rolltor, Torschließanlagen etc.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 1 Sender MFK-1o, Kabel,
Zertifizierung: CE, FCC, ISO9001:2000

Qualitätskontrolle

Bedienungsanleitung

Option:

2-Kanal-Ersatzsender MFS-2s

MFS-1o 1-Kanal-Sender Rollcode

€18,00

MFS-1o

ab 3 Stück 15€

Rollcode passend für alle MFK-* , nicht FM.
Lieferung mit Halter

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/2-Kanal FFB

MFK-2 2-Kanal-Funkfernbedienung, Rollcode

€45,00

MFK-2

Rollcode, 12V DC, 2 Kanäle, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.
Steuerung von Standheizung, Alarmtechnik, Haustechnik, Garagentor, Rolltor, Torschließanlagen etc.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-2, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
2-Kanal-Ersatzsender MFS-2s

MFK-2ws 2-Kanal-Funkfernbedienung, Rollcode € 49,00
MFK-2ws

wasserdichte Sender, Rollcode, 12V DC, 2 Kanäle, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-2ws, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
2-Kanal-Ersatzsender MFS-2s,

MFK-2wsx 2-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode € 58,00
MFK-2wsx

Rollcode, 12V DC, 2 Kanal, 2 Relais pot.-frei UM, bis 255 Sender direkt anlernbar. Verwaltung über X-Board möglich Reichweite bis 100m
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-2, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
2-Kanal-Ersatzsender MFS-2

MFK-2wv 2-Kanal-Funkfernbedienung 24V AC/DC Rollcode € 65,00
MFK-2wv, Rollcode, 24VAC/DC, 2 Kanal, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender direkt anlernbar. Verwaltung über X-Board möglich Reichweite bis 100m
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-2, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
2-Kanal-Ersatzsender MFS-2

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/3-Kanal FFB

MFK-3ws 3+1-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode € 54,00
MFK-3ws

wasserfeste Sender, Rollcode, 12V DC, 3Kanäle, 3 Relais pot.-frei UM + 1 AUX 200mA Minus, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m.

Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais)

einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew.
Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Rückmeldung akustisch oder optisch jew. 3, 1 oder 2x.

Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-3, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
3-Kanal-Ersatzsender MFS-3ws

MFS-3ws 3-Kanal-Ersatzsender Rollcode €24,00
MFS-3ws Ersatzsender für MFK-3

ab 3 Stück 23€

MFS-4 Ersatzsender für MFK Rollcode €18,00
MFS-4

Rollcode, passend für alle MFK-* Empfänger (2, 3, 4, 5, 6-Kanal) nicht FM

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/4-Kanal FFB

MFK-4 4-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode €49,00
MFK-4

Rollcode, 12V DC, 4 Kanäle, 4 Relais pot.-frei UM+ 1 AUX 200mA Minus, bis
16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m.
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais)
einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew.
Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-4, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
Ersatzsender, MFS-4s, MFS-4ws

MFK-4x 4+1-Kanal-Funkfernbedienung, bis 255 Sender €54,00
MFK-4x, Rollcode, 12V DC, 4 Kanal, 4 Relais pot.-frei UM+ 1 AUX 200mA
Minus, bis 255 Sender anlernbar Verwaltung über X-Board möglich Reichweite
bis 100m
Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais)
einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew.
Taste gedrückt ist.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang:
1 Empfänger, 1 Sender MFS-4, Kabel, Bedienungsanleitung
Option:
Ersatzsender MFS-4, MFS-4s, MFS-4w

MFS-4 Ersatzsender für MFK Rollcode €18,00
MFS-4

ab 3 Stück 15€

Rollcode, passend für alle MFK-* Empfänger (2, 3, 4, 5, 6-Kanal) nicht FM

MFS-4w Ersatzsender für MFK Rollcode €25,00
MFS-4w

Rollcode, wasserdicht, passend für alle MFK-*

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/6-Kanal FFB

MFK-6w 6-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode € 59,00

MFK-6, 12V DC, 6 Kanäle, 6 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m

Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 1 Sender MFS-4, Kabel, RLB-2, Bedienungsanleitung

Option:

Ersatzsender MFS-4s, MFS-4w, MFS-4ws, MFS-6ws

MFS-4 Ersatzsender für MFK Rollcode € 18,00

MFS-4

ab 3 Stück 15€

Rollcode, passend für alle MFK-* nicht FM

Bedienung: MFK-6,x,v, FB-6R (6Kanal-FB, 6Relais):

Taste# 1=Kanal 1, Taste# 2=Kanal 2, Taste# 3=Kanal 3, Taste# 4=Kanal 4, Tasten# 1+# 2=Kanal 5, Tasten# 3+# 4=Kanal 6,

MFS-4w Ersatzsender für MFK Rollcode € 25,00

MFS-4w, Rollcode, passend für alle MFK-* nicht FM

Bedienung: MFK-6,x,v, FB-6R (6Kanal-FB, 6Relais):

Taste# 1=Kanal 1, Taste# 2=Kanal 2, Taste# 3=Kanal 3, Taste# 4=Kanal 4, Tasten# 1+# 2=Kanal 5, Tasten# 3+# 4=Kanal 6,

MFS-6ws 6-Kanal-Sender € 28,00

MFS-6ws, Rollcode, passend für alle MFK-* nicht FM

Bedienung: MFK-6,x,v, FB-6R (6Kanal-FB, 6Relais):

Taste# 1=Kanal 1, Taste# 2=Kanal 2, Taste# 3=Kanal 3, Taste# 4=Kanal 4, Taste# 5=Kanal 5, Tasten# 3+# 4=Kanal 6,

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/FM FFB

MFK-F2 2-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode € 49,00

MFK-F2x, FM, Superhettechnik, Reichweite über 100m.

Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.

ideal bei parallelem Einsatz und Bedienung von MFK-2 und MFK-4.

Rollcode, 12V DC, 2 Kanäle, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite über 100m, Verwaltung über X-Board möglich.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang: 1 Empfänger, 1 Sender MFS-F2, Kabel, Bedienungsanleitung

Option:

Ersatzsender MFS-F2, MFS-F2b,

MFK-F4x 4+1-Kanal-Funkfernbedienung Rollcode € 59,00

MFK-F4x, FM, Superhettechnik, Reichweite über 100m, ideal bei parallelem Einsatz und Bedienung von MFK-2 und MFK-4. Folgende Funktionen sind für jeden Kanal (bzw. jedes Relais) einprogrammierbar: PULS (ca.1Sek.), EIN/AUS oder UM solange die jew. Taste gedrückt ist.

Rollcode, 12V DC, 4 Kanäle, 4 Relais pot.-frei UM, bis 255 Sender anlernbar, Reichweite über 100m, Verwaltung über X-Board möglich.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang: 1 Empfänger, 1 Sender MFS-F4, Kabel, Bedienungsanleitung

Option:

Ersatzsender MFS-F4,

MFS-F4b 4-Kanal FM-Sender €29,00
MFS-F4b, Rollcode passend für alle MFK--F*, nicht cs-2000, 2003, 9000i und MFK-*

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Sender MFK

MFS-4 4-Kanal-Sender Rollcode €18,00
MFS-4s, Rollcode passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i nicht FM
ab 3 Stück 15,00€

MFS-1o 1-Kanal-Sender Rollcode €18,00
MFS-1o, Rollcode passend für alle MFK-* , nicht FM.
Lieferung mit Halter

FS-21R 2-Kanal-Sender Rollcode €20,00
FS-21R, Rollcode, wird am Empfänger angelernt

MFS-2s 2-Kanal-Sender Rollcode €23,00
MFS-2s, Rollcode passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i nicht FM

MFS-6ws 6-Kanal-Sender Rollcode €28,00
MFS-6ws, Rollcode passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i nicht FM

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Sender MFK wasserdicht

MFS-2ws 2-Kanal-Sender Rollcode €24,00
MFS-2ws, wasserdicht, Rollcode passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i nicht FM
ab 3 Stück 23,00€

MFS-3ws 3-Kanal-Sender Rollcode €25,00
MFS-3ws, wasserdicht, Rollcode passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i nicht FM
ab 3 Stück 22,00€

MFS-4ws 4-Kanal-Sender €26,00
MFS-4ws, Rollcode wasserdicht, passend für alle MFK-*, cs-2000, 2003, 9000i, nicht FM
ab 3 Stück 23,00€

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/MFK Empfänger

MFE-2 2-Kanal-Funkfernbedienung Empfänger Rollcode €29,00
MFE-2,
Rollcode, 12V DC,
2 Kanäle, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar,
Reichweite bis 100m.

Lieferung ohne Sender!

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/MFK-Programmierboard

xb-1 Programmierboard 2-Kanal-Funkfernbedienung Empfänger € 98,00
xb-1, mit diesem Board lassen sich bis zu 255 Sender verwalten (anlernen und löschen).

Geeignet sind alle mit *...x bezeichnete Empfänger.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferung ohne Sender!

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Objekt-Überwachung

txman4 Objektsicherung (Zentralboard) 4-Kanal 2-Kanal-Funkfer € 128,00
Mit diesem Board lassen sich bis zu 255 Sender mit jeweils 4 Linien (NO) verwalten (anlernen und löschen).

txman2 Objektsicherung (Zentralboard) 2-kanal 2-Kanal-Funkfer € 118,00
Mit diesem Board lassen sich bis zu 255 Sender mit jeweils 4 Linien (NO) verwalten (anlernen und löschen).

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Sender div.

FS-69 2-Kanal-Sender € 20,00
FS-69, Festcode, wird am Sender codiert (Leiterbahnen müssen identisch zum Empfänger geschlossen werden).

nur passend euroalarm (old)

ES-70 1-Kanal-Sender € 20,00
ES-70, Festcode, wird am Sender codiert (Leiterbahnen müssen identisch zum Empfänger getrennt werden).

cop-433 4-Kanal-Kopiersender 433,9 MHz € 30,00
cop-433, Festcode-Sender lassen sich durch Senden anlernen (bis 4 Stück). Nur begrenzte Stückzahl lieferbar.

cop-40 4-Kanal-Kopiersender 40MHz € 35,00
cop-40, Festcode-Sender lassen sich durch Senden anlernen (bis 4 Stück). Nur begrenzte Stückzahl lieferbar.

rc-02 rc-02, 2-Kanal-Sender € 3,00
Festcode, vorcodiert, Bastlerrestposten

FS-21R 2-Kanal-Sender Rollcode € 22,00
FS-21R, Rollcode, wird am Empfänger angelernt

FS-21 2-Kanal-Sender 433Mhz € 20,00
FS-21, Festcode, wird am Sender codiert (Leiterbahnen müssen identisch zum Empfänger getrennt werden).

FS-23 2-Kanal-Sender 433Mhz € 24,00
FS-23, Festcode, wird am Sender codiert (Leiterbahnen müssen identisch zum Empfänger getrennt werden).

Hag-S 3-Kanal-Sender Hagenuk-HA €22,00
Hagenuk Ersatz-Sender

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Funk-Empfänger-Module

ERX-3302 Funk-Empfangsmodul FM 433,92 MHz AM €0,00

ERX-3302,
Pinbelegung:
Pin 1: GND (Masse)
Pin 2: Digitale Ausgabe
Pin 3: VCC (5 V DC)
Pin 4: Lineare Ausgabe (für Test)
Pin 5: Wurf-Antenne
Pin 6: GND
Hinweis:
Empfang auch von superhet-geeigneten Sendern!

ERX-4303 Superhet-Funk Empfangsmodul 433,92 MHz AM €0,00

ERX-4303
Pinbelegung:
Pin 1: GND (Masse)
Pin 2: Digitale Ausgabe
Pin 3: VCC (5 V DC)
Pin 4: Lineare Ausgabe (für Test)
Pin 5: Wurf-Antenne
Pin 6: GND
600KHz-Band
Hinweis:
Kein garantierter Empfang von nicht superhet-geeigneten Sendern!

ERXF-4303 Superhet-Funk Empfangsmodul 433,92 MHz FM €15,00

ERX-4303
Pinbelegung:
Pin 1: GND (Masse)
Pin 2: Digitale Ausgabe
Pin 3: VCC (5 V DC)
Pin 4: Lineare Ausgabe (für Test)
Pin 5: Wurf-Antenne
Pin 6: GND
600KHz-Band

ERX-3302R Funk-Empfangsmodul 433,92 MHz AM €20,00

ERX-3302R, für die (Serien)-Produktion von kopiersicheren Roll-Code Funk-Empfängern
2 direkt geschaltete Ausgänge (high/low EIN/AUS UM). Decoder, CPU und Eprom zum direkten Anlernen von 15 (TX-3312R..) Handsendern integriert.

ERX-3302D Funk-Empfangsmodul 433,92 MHz AM €20,00

ERX-3302D4, für die (Serien)-Produktion von Roll-Code Funk-Empfängern (bis 11-Kanal möglich).
4 direkt geschaltete Ausgänge (high/low Puls). Decoder, CPU und Eprom zum direkten Anlernen von (MFS-4...) Handsendern integriert.

ERX-4303D Superhet-Funk Empfangsmodul 433,92 MHz AM €22,00

ERX-4303D4, für die (Serien)-Produktion von Roll-Code Funk-Empfängern (bis 11-Kanal möglich).
4 direkt geschaltete Ausgänge (high/low Puls). Decoder(CE), CPU und Eprom zum direkten Anlernen von (MFS-4...) Handsendern integriert.

ERXF-4303I Funk-Empfangsmodul 433,92 MHz AM €25,00

ERXF-4303D4, für die (Serien)-Produktion von kopiersicheren Roll-Code Funk-

Empfängern (bis 11-Kanal möglich). 4 direkt geschaltete Ausgänge (high/low Puls).

Decoder(CE), CPU und Eprom zum direkten Anlernen von (MFS-F4...)
Handsendern integriert.

ERX-3302E-Funk-Empfangsmodul 433,92 MHz FM €25,00

ERX-3302E4x, für die (Serien)-Produktion von kopiersicheren Roll-Code Funk-Empfängern (bis 11-Kanal möglich). 4 direkt geschaltete Ausgänge (high/low Puls). Decoder, CPU und Eprom zum direkten Anlernen von (MFS-4...)
Handsendern integriert bis 255 Stück).

ERX-TX Funk-Empfangsmodul/Sender 433,92 MHz, AM 2 Kanal €38,00

ERX-3302R/FS-2, für die (Serien)-Produktion von kopiersicheren Roll-Code Funk-Empfängern
(2 direkt geschaltete Ausgänge, high/low EIN/AUS UM. Decoder, CPU und Eprom zum direkten Anlernen von 15 Handsendern ist integriert. Damit lassen sich zusätzlich vom Empfang Funksignalen (z. B. Wetterstation) noch Funktionen EIN/AUS-Schalten.

..unter Warengruppe "Relais" finden Sie passende Komponenten für die Konstruktion von Fernbedienungen jeder Art Bsp. 5V über USB Versorgung etc.

Funkfernbedienung 1 - 6-Kanal Rollcode/Funk Garagentor-Öffner 12/24V Universal-FB

GFK-2 Kanal-Funkfernbedienung Garage/Tor/Winde 12/24V-1: €39,00

NEU! GFK-g2, universelle Funk-Fernbedienungs-Kombination. Verwendung bei Neuinstallation, Reparatur, parallelen Einsatz. Sende-Reichweite bis 100m.
Bedienung (durch Jumper programmierbar: 2x PULS (Garage, Schranke etc.), 2x PULS, solange Fernbedienung gedrückt wird (Winden etc.), 2x Schließer oder 1xSchließer und 1x Öffner, 12 oder 24V Betrieb.
Bis 15 Sender sind gesamt anlernbar.
Lieferumfang: 1 Sender, Empfänger , Bedienungsanleitung
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

GFS-2 Ersatzsender für GFK-2 €18,00
GFS-2

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode

€0,00

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode/Sender

Fkps-433 Kopier-Sender 433mhz Fixcode €10,00

Universal Fernbedienung für Garagentoröffner Toröffner

433,92 Mhz Cloning Universal

- Idealer Ersatz gleichzeitig für 2 Funkfernbedienungen, speichert bis zu vier Codes.

- Einfaches Pairing mit der originalen Fernbedienung.

- Mit MemoryFunktion. Programmierte Codes bleiben auch nach Battriewechsel erhalten.

- Unterstützt nur Fix-Code-Steuerung, KEINE Rollcodes.

- Mit Tastenbedeckung durch Schieber.

- inkl. Schlüsselanhänger

- Abmessung: 55 x 30 x 13mm

Fkps-uni	Kopier-Sender 433MHz/315MHz Fixcode Universal Fernbedienung für Garagentoröffner Toröffner 433MHz Cloning Universal 1. Fahrzeug-Zentralverriegelungen 2. Garagentore 3. elektronische Tore 4. Elektrogeräte / Home Automation Lichter 5. Autoschiebedächer 6. Auto / Motorrad-Alarme	€ 12,00
Fkps-315	Kopier-Sender 315 Fixcode - Idealer Ersatz gleichzeitig für 2 Funkfernbedienungen – speichert bis zu vier Codes. - Einfaches Pairing mit der originalen Fernbedienung. - Mit MemoryFunktion – Programmierte Codes bleiben auch nach Batteriewechsel erhalten. - Funktioniert nur auf 315 MHz - Unterstützt nur Fix-Code-Steuerung, KEINE Rollcodes. - Mit Tastenbedeckung durch Schieber. - inkl. Schlüsselanhängerhaken - Abmessung: 55 x 30 x 13mm Lieferumfang: - 1 x Universal 2 kanal Funk Fernbedienung	€ 12,00
fsk-09	3K Sender codiert 433Mhz fsk-09	€ 10,00
fsk-15	3K Sender codiert 433Mhz fsk-15 codierter Sender zum Anlernen an Funkfernbedienungen 1 Stück	€ 10,00
fsk-29	3K Sender codiert 433Mhz fsk-29 codierter Sender zum Anlernen an Funkfernbedienungen 1 Stück	€ 10,00
fsk-32	3K Sender codiert 433Mhz fsk-32 codierter Sender zum Anlernen an Funkfernbedienungen 1 Stück	€ 10,00
fsk-39	3K Sender codiert 433Mhz fsk-39 codierter Sender zum Anlernen an Funkfernbedienungen 1 Stück	€ 10,00
F12k-s 4	12-Kanal-Sender 433mhz/315mhz Fixcode Sender 433mhz/315mhz Frequenz bitte im Vermerk eingeben 1. Fahrzeug-Zentralverriegelungen	€ 18,00

2. Garagentore
3. elektronische Tore
4. Elektrogeräte / Home Automation Lichter
5. Autoschiebedächer
6. Auto / Motorrad-Alarme

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode/Empfänger

F1k-man 3 12v 10A Relais 1Ch Empfänger 315MHz Fixcode €12,00

F1k-man 3

1-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 433mhz

Codierte Sender müssen durch kodieren des Empfängers angelernt werden

Unterstützung Fernbedienung: 50 ~ 100m (Open Ort)

Empfängerparameter:

Betriebsspannung: DC12V

Arbeitsfrequenz: 433mhz

Kontakt Kapazität: ? 10 A / 250 V AC; 10A / 30VDC

Empfänger-Empfindlichkeit:> - 105dB

Lieferinhalt:

1 x Empfängerplatine

1 x ABS-Gehäuse

F1k-learn 312v 10A Relais 1Ch Empfänger 315MHz Fixcode €15,00

F1k-learn 3-4

1-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 433mhz

Codierte Sender lassen sich per Tastendruck anlernen

Unterstützung Fernbedienung: 50 ~ 100m (Open Ort)

Empfängerparameter:

Betriebsspannung: DC12V

Arbeitsfrequenz: 433mhz

Kontakt Kapazität: ? 10 A / 250 V AC; 10A / 30VDC

Empfänger-Empfindlichkeit:> - 105dB

Lieferinhalt:

1 x Empfängerplatine

1 x ABS-Gehäuse

F1k-ffb-sl 1-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 315mhz Fixcode €15,00

F1k-ffb-sl

1-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 315MHz

Codierte Sender lassen sich per Tastendruck anlernen

Unterstützung Fernbedienung: 50 ~ 100m (Open Ort)

Empfängerparameter:

Betriebsspannung: DC12V

Arbeitsfrequenz: 315MHz

Kontakt Kapazität: ? 10 A / 250 V AC; 10A / 30VDC

Empfänger-Empfindlichkeit:> - 105dB

F2k-ffb f3 2-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 315mhz, Sender F2k-ffb f3 €18,00

2-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 315MHz

Codierte Sender lassen sich per Tastendruck anlernen

Unterstützung Fernbedienung: 50 ~ 100m (Open Ort)

Empfängerparameter:

Betriebsspannung: DC12V

Arbeitsfrequenz: 315MHz

Kontakt Kapazität: ? 10 A / 250 V AC; 10A / 30VDC

Empfänger-Empfindlichkeit:> - 105dB

Lieferinhalt:

1 x Empfängerplatine

1 x ABS-Gehäuse

F2k-ffbe4 2-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 433mhz, Sender F2k-ffbe4 €20,00

2-Kanal Funkfernbedienung Empfänger 433mhz

Codierte Sender lassen sich per Tastendruck anlernen

Unterstützung Fernbedienung: 50 ~ 100m (Open Ort)

Empfängerparameter:

Betriebsspannung: DC12V

Arbeitsfrequenz: 433mhz

Kontakt Kapazität: ? 10 A / 250 V AC; 10A / 30VDC

Empfänger-Empfindlichkeit:> - 105dB

Lieferinhalt:

1 x Empfängerplatine

1 x ABS-Gehäuse

F12k-erl 4 12v 10A Relais 12Ch programmierbare Empfänger 433MHz F12k-erl 4 €30,00

Funkfrequenz: 433 MHz

Betriebsspannung: 12 V DC

Decode: Learning-Code

Betriebstyp : Momentary / Um / Latch wählbar

Relais: 10 A 120 V AC, 20 A / 14 V DC

Größe: 98mm x 80mm x 27mm

F12k-erl 3 12v 10A Relais 12Ch Funkfernbedienung Empfänger 3 €28,00
F12k-erl 3

Funkfrequenz: 315 MHz

Betriebsspannung: 12 V DC

Decode: Learning-Code

Betriebstyp : Momentary / Um / Latch wählbar

Relais: 10 A 120 V AC, 20 A / 14 V DC

Größe: 98mm x 80mm x 27mm

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode/Empfänger-Module

Frc_cod_434-Kanal-Receiver 433MHz oder 315MHz Fixcode €3,50
Frc_cod_433

Dieser 433MHz Funkempfänger verwendet hochwertige SMD-Bauteile. Er kann mit geringem Stromverbrauch und hoher Empfindlichkeit stabil arbeiten .
(angeben)

Frc_lern_434-Kanal-Receiver 433MHz oder 315MHz Fixcode €6,50
Frc_lern_433

Super-regenerativer Empfänger mit Decoder, Lerntyp. Dekodierung PT2262, PT2260, PT2240, EV1527 u

F12k-e 4 12-Kanal-Funkempfänger 12V, 433mhz Fixcode €12,00
F12k-e 4

433MHz (315MHz)

12-Kanal-Funkempfänger zum direkten Steuern von 12V Relais, Solid-State-Relais, Stromstoß-Relais etc..

(SMD-Schalt-Transistoren integriert)

shet-433 Super-heterodyne Empfänger 433Mhz €6,50
shet-433

(1) Empfangsempfindlichkeit von -115dBm;

(2) Betriebsfrequenz: 433,92 MHz;

(3) Stromversorgung Eingangsspannungsbereich: 3,3 V bis 5,5 V;

(4) Niedriger Stromverbrauch, 5,0 V @ 433,92 MHz, 3.8-4.1mA; 5.0V, kontinuierliche Datentransferrate auf 2.4K von (Manchester codiert)

(5) eine gute Selektivität und Störstrahlung Unterdrückung, einfach durch CE / FCC internationalen

Zertifizierung;

(6) Gute lokalen Oszillator Strahlung Unterdrückung, kann mit mehreren Empfänger-Modulen arbeiten, und werden sich nicht gegenseitig stören, hat keinen Einfluss auf die Verwendung mit Aufnahmeabstand.

(7) Temperaturbereich: -30-85 ? kann auch in rauen Umgebungstemperatur zu arbeiten;

(8) 30 x 8,5 x 5 (mm).

Anwendungen:

(1) Fernbedienung Autotürschalter (RKE);

(2) Fernbedienung Türöffner;

(3) Wireless-Sicherheits-Alarm;

(4) Wireless-Türklingel;

(5) Wireless Controller;

(6) Für die drahtlose Datenübertragung.

Google Übersetzer für Unternehmen:Translator ToolkitWebsite-

Übersetzergoogle

Frc_433 Receiver / Sender 433MHz oder 315MHz Fixcode €2,80

Empfänger-Modul-Parameter:

Produkt-Modell MX-05V

Betriebsspannung: 5 V DC Ruhestrom: 4mA

Empfangsfrequenz: 433MHz oder 315MHz

Empfänger-Empfindlichkeit: -105Db

Größe: 30 * 14 * 7mm Außenantenne: 32CM Einzelkerndraht, in eine Spirale gewickelt

Technische Parameter des Senders Kopf

Produkt-Modell: MX-FS-03V

Starten Abstand: 20-200 m (andere Spannung anderen Effekt)

Betriebsspannung: 3.5-12V Abmessungen: 19 * 19mm

Arbeitsweisen: AM-Übertragungsrate: 4 KB / S Sendeleistung: 10mW

Sendefrequenz: 433M

Eine externe Antenne: 25cm gewöhnlichen Multi-Core oder Single-Core-Linie

Pinout von links ? rechts: (DATA; VCC, GND)

Sendemodul Parameter:

Modell: MX-F01

Spannung: 3-12V

Aktuelle: 20-28mA

Modulations-System: OOK

Ausgangsleistung: 16 dBm (40 mW)

Empfangsfrequenz £ °433.92MHz

Übertragungreichweite: £ ¾500m

Übertragungsrate: 10kbps

Externe Antenne: 17cm Einzelleiter Draht

Pin-Definition von links ? rechts: 1, DATA 2.VCC 3, GND

Lieferumfang:

1 x Funkempfänger 1 Sender 433MHz (315MHz im Vermerk angeben)

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode/Funkfernbedienung AUTO mit ZV-Steuerung

FK-3K15 3-Kanal-Funkfernbedienung, 12V, Klappschlüsselsend €25,00

FK-3K15,

3-Kanal-Funkfernbedienung 12V (10-18V),
Klappschlüsselsender, Blinkerrückmeldung. Einfacher Einbau.

Lieferumfang:

1 Empfänger, 2 Sender,

FK-3K09 3-Kanal-Funkfernbedienung, 12V, Klappschlüsselsend €25,00

FK-3K09,

3-Kanal-Funkfernbedienung 12V (10-18V),
Klappschlüsselsender, Blinkerrückmeldung. Einfacher Einbau.

Lieferumfang:

1 Empfänger, 2 Sender,

KS-3K32 3-Kanal-Funkfernbedienung 12V, Schlüsselsender, €25,00

FK-3K32,

3-Kanal-Funkfernbedienung 12V (10-18V),
Klappschlüsselsender, Blinkerrückmeldung. Einfacher Einbau.

Lieferumfang:

1 Empfänger, 2 Sender,

KS-3K29 3-Kanal-Funkfernbedienung 12V €25,00

FK-3K29, 3-Kanal-Funkfernbedienung 12V (10-18V), Klappschlüsselsender,
Blinkerrückmeldung. Einfacher Einbau. Steuert alle Zentralverriegelungen (auch
Komfort-Schaltungen z.B. Golf3+4) und Stellmotore direkt. Reichweite
ca. 80m.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 2 Sender, Timer-RL, Kabel, Bedienungsanleitung

Ersatzsender: FS-3K29 (12,00€)

Metalleinfassung!

FS-3K__ Ersatzsender €10,00

Endziffern im "Vermerkfeld" angeben (s. Produktbeschreibung der jew.
Fernbedienungen).

Funkfernbedienung 1 - 12-Kanal Fixcode/Infrarotfernbedienung Hobby@Gewerbe

ir-fb1 Infrarot-Fernbedienung €4,50

Infrarot-Fernbedienung zum Steuern von Haustechnik, Auto-ZV etc. (techn.
Vorkenntnisse erforderlich)

Lieferumfang:

2 Sender, Empfänger Bedienungsanleitung.

Lieferung ohne Batterie bzw. nur schwache bis mittlere Kapazität

GSM Standheizung Fernschalten

gsm-sw SPGSM-Schalter EIN/AUS, SMS-PULS Timer bis 9Sek. €80,00

gsm-sw SP

für Standheizung geeignet,

per SMS 1 - 9Sek. Schalten, kommt immer an (auch nach Empfangs-Aussetzern)!

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos EIN/AUS Fernschalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw P per kostenlosen Anruf PULS 2Sek. oder SMS PULS 1-9 €85,00
gsm-sw P

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 2Sek.

oder SMS PULS 1-9 Sek. Schalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw SPGSM-Schalter EIN/AUS, SMS-PULS Timer 1 S bis 255 M €85,00
gsm-sw SPL

für Standheizung geeignet,

per SMS 1Sek. - 255Min. Schalten

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos EIN/AUS Fernschalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw DCper kostenlosen Anruf oder SMS PULS 2Sek.-60 Minut €89,00
gsm-sw P60

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 1Sek. - 60Min. Schalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern
Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),
Anschluß Kurzschlußsicher
Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw DCper kostenlosen Anruf PULS 2Sek.-60 Minuten €95,00

gsm-sw P60

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 1 - 9Sek. Schalten (per SMS dauerhaft vorprogrammierbar

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Quad-Band-Modem und GSM-Antenne integriert

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

opt1-gsm Option Funkfernbedienung_GSM 433Mhz €48,00

opt1-gsm-sw P

Option für GSM-Schalter Funkfernbedienung PULS oder EIN/AUS

Sender Fixcode

Empfänger wird von uns integriert (nachträgliche Instalation nicht möglich).

An den Sender lassen sich bis zu 3 weitere Funksender (433Mhz kein Rollcode) anlernen.

Weitere Fixcode-Sender (bis 20) sind am Empfänger anlernbar

GSM EIN/AUS oder PULS

gsm-sw S GSM-Schalter EIN/AUS 12V €75,00

gsm-sw S

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos EIN/AUS Fernschalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Siemens-Modem und GSM-Antenne integriert

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw SPGSM-Schalter EIN/AUS, SMS-PULS Timer bis 9Sek. € 80,00
gsm-sw SP

für Standheizung geeignet,

per SMS 1 - 9Sek. Schalten, kommt immer an (auch nach Empfangs-Aussetzern)!

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos EIN/AUS Fernschalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Quad-Band-Modem und GSM-Antenne integriert

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw SPGSM-Schalter EIN/AUS, SMS-PULS Timer 1 S bis 255 M € 85,00
gsm-sw SPL

für Standheizung geeignet,

per SMS 1Sek. - 255Min. Schalten

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos EIN/AUS Fernschalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Quad-Band-Modem und GSM-Antenne integriert

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw P per kostenlosen Anruf PULS 2Sek. oder SMS PULS 1-9 € 85,00
gsm-sw P

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 2Sek. (Pulsgeber)

oder SMS PULS 1-9 Sek. Schalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw DCper kostenlosen Anruf PULS 1 - 9Sek. €95,00
gsm-sw P60

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 1 - 9Sek. Schalten (per SMS dauerhaft vorprogrammierbar

oder per SMS 1Sek. bis 255Min. Schalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Quad-Band-Modem und GSM-Antenne integriert

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

gsm-sw ACper kostenlosen Anruf PULS oder SMS 2Sek.-60 Minut €95,00
gsm-sw AC Plt

Standheizung geeignet

durch Anruf per Handy oder Telefon kostenlos 1Sek. - 60Min. Schalten

Telefonnummer ist der Sicherheits-Code

Speicherplatz für 5 Telefon-/Handynummern

Betriebsspannung: 12VDC (9-14V),

Anschluß Kurzschlußsicher

Quad-Band-Modem und GSM-Antenne integriert

Auf Wunsch 220VAC/Lüsterklemmen, ohne Aufpreis

opt1-gsm Option Funkfernbedienung_GSM 433Mhz €48,00
opt1-gsm

Option für GSM-Schalter Funkfernbedienung PULS oder EIN/AUS

Sender Fixcode

Empfänger wird von uns integriert (nachträgliche Instalation nicht möglich).

An den Sender lassen sich bis zu 3 weitere Funksender (433Mhz kein Rollcode) anlernen.

Weitere Fixcode-Sender (bis 20) sind am Empfänger anlernbar

GSM Garagentor öffnen

gsm-200 GSM Fernschalter 200 Benutzer per kostenlosem Anru €118,00
gsm-200

GSM Fernbedienen, Fernschalten EIN/AUS oder PULS 1-999s (vorprogrammierbar) ohne Gebühren durch kostenlosen Anruf. Die registrierte Telefonnummer ist der Code

Überwachung berechtigter Anrufe durch empfangene SMS (Nr. Zeit etc.)
möglich

> PULS 1-999s, Relais schließen oder offene Zeit ist per SMS
vorprogrammierbar

> bis zu 200 Telefonnummern verwalten, hinzufügen oder entfernen durch SMS
Befehle;

bevorzugte Anwendungen Garagentor, Schranke, Lager Zugangskontrolle,
Türöffner etc.

Option:
Parallel-Timer zum gleichzeitigen Schalten von Beleuchtung, Zutritt-Dauer
(Büro, Geschäft etc.)

Anfragen für individuelle Erweiterungen (Parallel-Schaltungen etc)

service@euroalarm.de

gsm-al68 GSM Fernschalter und Alarmanlage €118,00
gsm-al68

Nur vorher autorisierte Telefonnummern (bis zu 68 Nummern) können den
Schaltvorgang mit einem kostenlosen Anruf auszulösen. Sie können kostenlos
per Anruf EIN/AUS oder einem Schaltimpuls schalten.

GSM Garagentor Fernbedienung Fernschalter Funkschalter Alarm

dial2open2 GSM-Fernschalter-Board für 99 Benutzer €148,00
dial2open-2

Bedienungsboard, mit Alarmfunktion, ideal zum direkten Integrieren in
vorhandene Torschließanlagen, Alarmzentralen etc. Dieses Modul wird z. B.
parallel zum Taster oder Fernbedienungsanschluss (Niederspannung) Ihres
elektrischen Torantriebs, Heizungssteuerungen, Standheizung, Türöffner
(Haus, Büro etc.), Alarmanlagen, installiert.

WT-010 12/24V, per gsm kostenlos, codegesichert (Telefonnummer)
Fernschalten. Einfacher Anruf schaltet EIN/AUS, PULS oder programmierte
Zeit.

Bis zu 99 Teilnehmer können im Speicher des Moduls als Berechtigte
gespeichert werden (SMS) und somit Kosten für Sender (Fernbedienungen)
gespart werden. Bedienung, durch Anruf erfolgt über Handy ...hat heutzutage
(fast) jeder.

Für den Betrieb wird eine gültige SIM-Karte benötigt (SIM-Karte D1, D2-
Vodafone, Eplus oder O2, nicht im Lieferumfang).

Einfache Inbetriebnahme durch SMS-Programmierung.

Es können mehrere Module in mittelbarer Nähe betrieben werden.

Maße:

Lieferumfang:

GSM-Fernschalter-Board (offen), Bedienungsanleitung, Antenne und
Kleinmaterial

Optionen: Solid-State-Relais, Netzteil, Eltako Stromstoß-Relais, Türöffner,
Schutzgehäuse

gsma1 GSM (5DBI) 900 / 1800MHZ 2G/3G €12,00
gsma1

Beschreibung:

Frequenz: GSM / 900-1800Mhz

Nennverstärkung: 3.5dB

Futterdurchmesser: 3 cm

Gesamthöhe: 29 cm

Kabeltyp: RG-174

Kabellänge: 1,5 m

Schnittstellentyp: SMA-Stecker Pin (female pin)

Magnetfuß

Leistung: 50W

VSWR: 1.5

D_open Türöffner 12VAC/DC €12,00
D_open

bei DC-Betrieb lautlose Öffnung (12V Summer im Lieferumfang)

GSM Fernschalter und ALARM

gsm-al999nGSM Fernschalter und Alarmanlage €138,00
gsm999 + Akku (Notstrom 4 Std.)

GSM Fernbedienung Fernschalter Funkschalter SMS Alarm

Anwendung: Garagentor, Schranke, Büro, Haus, Auto, Boot, Caravan etc.

Nur vorher autorisierte Telefonnummern (bis zu 999 Nummern) können den Schaltvorgang mit ihrem Anruf auszulösen. Sie können kostenlos per Anruf EIN/AUS oder einem Schaltimpuls schalten.

gsmal-progUSB-Programmierer €20,00
gsmal-prog

einfach schreiben lesen und bearbeiten der Tel-Nummern und sonst.Daten

D_open Türöffner 12VAC/DC €12,00
D_open

bei DC-Betrieb lautlose Öffnung

12V Summer im Lieferumfang)

GSM 220V 3fach Steckdose jeweils EIN/AUS

gsm-3sw22GSM 220V 3fach Steckdose jeweils EIN/AUS €79,00
gsm-3sw220

Der GSM-Schalter läßt sich per handy, Telefon oder SMS-Befehle bedienen.

Sie können über 3 integrierte Relais jeweils einzeln Alarmanlagen, PC`s, elektrische Motoren, elektrische Türen, Lichter und andere Geräte Fernsteuern bzw. EIN-AUS-Schalten Fernbedienen.

opt-3sw Ffktion 3 Kanal Fernbedienung integriert €48,00
opt-3sw Ffb 3K

Option für GSM-Schalter 3Kanal Funkfernbedienung EIN/AUS
Sender Fixcode

Empfänger wird von uns integriert (nachträgliche Instalation nicht möglich)

Weitere Fixcode-Sender (a 10€ bis 20) sind am Empfänger anlernbar

opt-3rc Ffb option 3 Kanal Fernbedienung Rollcode €59,00

opt-3rc Ffb 3K

Option für GSM-Schalter 3Kanal Funkfernbedienung EIN/AUS
Sender Rollcode

Empfänger wird von uns integriert (nachträgliche Instalation nicht möglich)

Weitere Rollcode-Sender (a 23€, bis 168) sind am Empfänger anlernbar

GSM SMS 12V 4-K universal Fernschalter

GSM4SW GSM Fernschalter 4-Kanal €128,00
GSM4SW

4 Kanäle, einfach zu bedienen manuell, durch Anruf (auch Puls 1 Kanal) oder alle per SMS (auch Funk zus. möglich).

bis zu 5 verschiedene handys können das Modul sicher bedienen.

Mit Anrufer-ID für Identifikation, unbekannte Anrufer werden ignoriert

Spezifikationen:

Arbeitsfrequenz: 850/900/1800/1900 MHz

Eingangsspannung: DC 9-12 V

Eingangsleistung: 0,9 Watt

Ausgangsstrom: 10A

Ausgangsspannung: 220 V/10A 125 V/30 V/15A

Max. ausgangsleistung: 2200 Watt

Gehäuse: Aluminiumlegierung

gewicht: 370g

Option zusätzliche Funkfernbedienung (Fixcode oder Rollcode)

D_open Türöffner 12VAC/DC €12,00
D_open

elektrischer Türöffner

bei DC-Betrieb lautlose Öffnung (12V Summer im Lieferumfang)

GSM WIFI 7-K Fernschalter Anruf SMS

gsm-7kw GSM-SMS-Wifi 7 Kanal Fernschaltmodul €148,00
GSM 7K

Das GSM-Relay Modul ist eine drahtlose GSM-/Wifi-Fernbedienung, die über das GSM-Mobilfunknetz bedient wird.
Es hat sieben unabhängige Relais. Das erste Relay wird nur durch Anruf einer vorher registrierten Handy-Nummer aktiviert. und schaltet ohne zu antworten, dabei entstehen keine Gesprächskosten. Fremde Anrufer werden abgewiesen. Weitere 6 unabhängige Relais können per SMS oder per Handy-App umgeschaltet werden.

opt7k-wifi WIFI-Modul für GSM 7 K €22,00
opt7k-wifi

mit diesem modul, keine notwendigkeit, ihren computer in der nähe RELAY controller kabel des RELAY controller zu programm viele telefon zahlen

keine notwendigkeit öffnen die RELAY box zu draht es zu PC hinzufügen die neue parameter an die steuerung

keine notwendigkeit zu verwenden die SMS zu programm mehr parameter

nur das wifi-stecker modul, keine notwendigkeit, eine andere ändern und update, auch die gleiche RELAY software zu programm das gerät

sehr einfach zu lesen sie die Daten Log dateien gespeichert wird in der controller

sehr Smart und Kleine Wifi Modul an bord, lange wifi signalverbindung, bis zu 50 100 meter außerhalb!

auch die neue Entwickelt RELAY Android App unterstützung die, stecken sie einfach den wifi modul, ihre controller wird zu einem wifi fernschalter.

gsm-p7kw USB-Programmer €20,00
gsm-p7kw

einfach schreiben lesen und bearbeiten der Tel-Nummern und sonst.Daten

GSM Festnetz analog (ohne Abo)

MT90 Vodafone GSM-Festnetz €35,00
MT90

analoger Telefon-Anschluß ohne mtl. Verwaltungskosten. Bertieb auch in Freizeitobjekten möglich (Hütte, Boot, Wohnwagen etc.)

RL 500 Vodafone RL 500 €35,00
RL500

Produktbeschreibung: Vodafone RL500

Mit der Vodafone RL 500 Zuhause Voicebox können Sie Ihr vorhandenes DECT-Telefon (auch Mobilteile) im Vodafone-Netz nutzen.

GSM prof. Fernschalt+Alarm-Zentrale

WT-1010 C;GSM Telefon-Alarm-Melder Leitungsüberwachung €79,00
WT-1010 C2

ist ein professioneller GSM-Fernschalter (3 Kanäle) und Telefon-Überwachungs-Bord mit Alarmfunktion und Weitermeldung für Alarmanlagen,

Heizungsanlagen, Feuermelder etc. Ein integriertes GSM-Modem ermöglicht die Benachrichtigung von Ereignissen über das Mobiltelefonnetz (GSM). Das Modul überprüft auch den Status von ISDN Leitungen und benachrichtigt bei Sabotage oder Ausfall von herkömmlichen Telefon-Alarmmeldern ausgelöste Alarme über das frei wählbare GSM-Mobiltelefonnetz (SIM-Karte ohne PIN-Abfrage verwenden z.B. E-PLUS

Nur solange Vorrat reicht.
Preissenkung!

GSM Alarm+Fernschalter für Nokia Handy

GSM-NokplPager-/Alarm-/Fernschaltmodul incl. Nokia Handy (geb €79,00

3-Kanal Fernschalter kpl. mit Nokia Handy 6130 oder 6150 (gebraucht) und SIM-Karte (ohne Guthaben)

Standheizung oder Garagentor etc. nur durch Anruf kostenlos Fernschalten (PULS 2Sek.)! ..zusätzlich 2 Kanäle per SMS Fernbedienen (EIN/AUS oder PULS 1-999Sek.) unter Verwendung eines NOKIA-Handys (6130/6150) (im Lieferumfang) und einer freigeschalteten SIM-Karte. Der Betrieb erfolgt ohne Handy-Akku. Die Stromversorgung liefert das Modul. Automatischer Re-Start nach Stromausfall.

Zusätzliche Notstromversorgung über Akku (z.B:9V Block) möglich. Standheizungen, externe Schrittschaltrelais, Solid-State-Relais etc. können mit dem Modul direkt gesteuert werden (gekennzeichnete Lötunkte, bis 100mA), andere Verbraucher sollten mit den 3 Relais (bis 10A/12V) aus dem Lieferumfang geschaltet werden.

Lieferumfang: Einbau-PLatine, 3 Relais 10A/12V (lose), Lüsterklemmen, Leergehäuse (grau nach Angabe ..sonst schwarz), muss leicht nachbearbeitet werden (Kabeldurchlass etc.),Nokia Handy, SIM-Karte (freigeschaltet, anonym), Anschlusskabel, Prüfsummer, Batterie-Clip, Bedienungsanleitung. Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

- Stromversorgung +12V (+- 20%).
- niedriger Stromverbrauch - 10-15mA im stand-by-Modus, sehr kurzfristig bis 500mA im Empfangs-Modus.
- Arbeitstemperatur -20°C up to 50°C.
- Anzahl der Ausgangslinien 3 x 100mA, wenn Relais eingebaut: je max 10A 220V
- geeignete Telefone - NOKIA 5110/5130//6130/6150/3330/3410
- Gehäuse type: ABS
- Maße (mm) 120x80x38

Alarmanlage und Rückmeldungen (SMS oder Anruf) wird von uns kostenlos programmiert. Um den vollen Umfang des Angebotes optimal auszuschöpfen, benötigen wir die Telefonnummer des Betreibers für Rückmeldungen (Anruf oder SMS)

Auf Wunsch werden aus dem Lieferumfang bis zu 3 Relais und 3 Lüsterklemmenreihen eingelötet und das Modul kostenlos individuell vorprogrammiert (Belegung der Alarmlinien, Zeiten, Rückmeldungen, Temperaturfühler (Option) etc.) bitte beim Kauf Bescheid geben.

Widerruf ist nach Ausführung diesen kostenlosen Zusatz-Leistungen nicht mehr möglich!

GSM-SPN Pager-/Alarm-/Fernschaltmodul für Nokia 6110-6150 €40,00 GSM-SPN

Standheizung oder Garagentor etc. nur durch Anruf kostenlos Fernschalten (PULS 2Sek.)!

CRD-Read 16 in 1 Sim Kartenleser €4,50

Nach der Software-/Treiber-Installation von beiliegender mini-CD können Sie

mit dem Kartenleser Ihre SIM-Karten auslesen, kopieren, bearbeiten speichern und übertragen.

TF-1 Temperaturfühler für GSM-SPN € 10,00
zur Überwachung und Schaltung von Heizungsanlagen

GSM Siemens-Handy Pager+Schalter

MicroGuard GSM-Erweiterungsmodul, pager und Fernschalter Siemens € 49,00
MicroGuard.AUX

Direkter Anschluß von S25, S35, C35, M35, S45, C45, M45, S55, C55, M55, S60, C60, M60, S65, C65, M65 (nicht im Lieferumfang) möglich.

· Erweiterung von bereits vorhandenen Alarmanlagen in Kraftfahrzeugen, Häusern, Wohnmobilen und Booten

· Steuerung von Standheizungen in Fahrzeugen, Fernschaltung von Verbrauchern, wie Heizung/Licht mittels SMS-Befehlen

Besondere Merkmale

· störresistenter Alarmeingang, aktiv bei LOW- oder HIGH-Impuls

· Alarmbenachrichtigung durch Anruf und/oder SMS (je nach Einstellung)

· Raumüberwachung nach Alarm

· SMS-gesteuerter Relais-Ausgang mit wahlweise Puls- oder Daueransteuerung

· Abfrage des PrePaid-Guthabens und Warnung bei Guthaben unter EUR 3,-

· Ausführliche Status- und Konfigurationsabfrage

· Konfigurationsänderung per SMS

MicroGuard GSM-Schock-Funkwächter, pager und Fernschalter Siemens € 64,00

Besondere Merkmale:

Direkter Anschluß von S25, S35, C35, M35, S45, C45, M45, S55, C55, M55, S60, C60, M60, S65, C65, M65 (nicht im Lieferumfang) möglich.

· Sehr präziser Erschütterungssensor mit einstellbarer Empfindlichkeit

· Intelligente Sensorauswertung zur Vermeidung von Fehlalarmen

· Aktivierung und Deaktivierung durch einfachen Anruf (mit Nummererkennung)

· Berechtigungen für 5 unterschiedliche Nummern konfigurierbar

· Aktivierung und Deaktivierung durch externe Fernbedienung (optional)

· Alarmbenachrichtigung durch Anruf und/oder SMS (je nach Einstellung)

· Wiederholungsalarm bereits nach einer Minute möglich

Außerdem

· Rückruf und Raumüberwachung nach Alarmauslösung oder nach SMS-Befehl

· SMS gesteuert Relais-Ausgang mit wahlweise Puls- oder Daueransteuerung

· Zusätzlicher Alarmeingang zur Überwachung von externen Sensoren

· Abfrage des PrePaid-Guthabens und Warnung bei Guthaben unter EUR 3,-

· Ausführliche Status- und Konfigurationsabfrage, Konfigurationsänderung per SMS

GSM Alarm+Fernschalter für Siemens Handy

Hswitch-1_Hswitch-1 kpl. mit Handy € 55,00

Hswitch-1, pager-/Fernschaltmodul kpl. mit funktionsfähigem Siemens Handy der Modellreihe C35(i), M35(i) oder S35(i), stromversorgt mit USB-Verbindung über "GSM Hswitch-P" (kein Akku erforderlich) an. Die Verbindung wird im Handy fest verlötet und fixiert. Ein Betrieb ist auch über USB-Ladegeräte (ca. 1000mA) oder z.B. USB-DC-Converter

Sofort Startklar

D2 CallYa Prepaid Sim Karte

- Kein Vertrag

- Nummer Niemanden bekannt

- Bereits Freigeschaltet und Aktiviert

- Guthaben ca. 0,05€ ..muß aufgeladen werden!

- USB-Netzgerät für Handy-Betrieb ist im Lieferumfang

Hswitch-1 pager-/Fernschaltmodul für Siemens S-M-C35 €35,00
Hswitch-1

GSM-Fernbedienung in Verbindung mit Siemens C35(i), M35(i) oder S35(i), Handy-Pager, Alarmmelder, Kontaktabsicherung, Codegesichert Alarm auf's eigene handy und Fernschalten von 3 Kanälen.

hswitch2 Fernschaltmodul 2K Siemens S-35, C-35, M-35 €37,00
hswitch2k

einfaches Bedienen von Elektrogeräten wie Standheizung, Zentralverriegelung, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Alarmanlagen etc. Standheizungen, externe Schrittschaltrelais, Solid-State-Relais können mit dem Modul direkt (Klemmleiste) gesteuert werden. ..per SMS lassen sich (Code gesichert) 2 Kanäle Fernschalten (EIN/AUS oder PULS). Sie benötigen für den Betrieb ein Siemens Handy der Modellreihe C35(i), M35(i) oder S35(i) mit geladenem Akku (Ladeerhaltung erfolgt über das Verbindungskabel) sowie eine gültige SIM-Karte (Handy und SIM-Karte nicht im Lieferumfang). Notstromversorgung (z.B. 9V Block, nicht im Lieferumfang) ist zu empfehlen.

Lieferumfang: 1 x Platine, 2 x 10A Relais, Akku-Clip, Handy-Anschlusskabel, Prüf-Summer 12V, Leergehäuse (grau, muss leicht nachbearbeitet werden (Kabeldurchlass etc.)) und 12V Handy-Stromversorgung. Betrieb damit ohne Akku möglich (muss nach Anleitung zusammengelötet werden). Erforderlich ist dafür ein leeres Akku-Gehäuse). Vor der Lieferung werden 2 Relais und 2 x 2 Lüsterklemmen (beides Lieferumfang) eingelötet. Wenn der Betrieb ohne Relais durchgeführt werden soll, bitte bei der Bezahlung Bescheid geben. Auf Anfrage bekommen Sie zusätzliche Installations-Hilfe per Email.

CRD-Read 16 in 1 Sim Kartenleser €4,50

Nach der Software-/Treiber-Installation von beiliegender mini-CD können Sie mit dem Kartenleser Ihre SIM-Karten auslesen, kopieren, bearbeiten speichern und übertragen.

hswitch2_hswitch2K mit Handy (gebraucht) und CallYa-Karte €64,00
Komplettsystem: Handswitch2+Siemens C-35+SIM-Karte CallYa D2

..per SMS 2 Kanäle (Code gesichert) Fernschalten, Fernbedienen (EIN/AUS oder PULS, s. Tabelle) von Elektrogeräten wie Standheizung, Zentralverriegelung, Beleuchtung, Heizung, Garagentor, Alarmanlagen etc. Standheizungen, Relais (12V), externe Schrittschaltrelais, Solid-State-Relais können mit dem Modul direkt (Anschluss an Klemmleiste) gesteuert werden.

Betriebsspannung: 12V (8-14V).

Sofort Startklar

D2 CallYa Prepaid Sim Karte

- Kein Vertrag
- Nummer Niemanden bekannt
- Bereits Freigeschaltet und Aktiviert
- Guthaben ca. 0,05€
- USB-Netzgerät für Handy-Betrieb ist im Lieferumfang

Netzbetrieb möglich 220V/12V ab 1000mA

Lieferumfang: 1 x Platine, 2 x 10A Relais (lose), Akku-Clip, Handy-Anschlusskabel, Prüf-Summer 12V, Leergehäuse (grau, muss leicht nachbearbeitet werden (Kabeldurchlass etc.)) und Bauteile für 12V Stromversorgung. Betrieb damit ohne Akku möglich (muss nach Anleitung zusammengelötet werden). Erforderlich ist dafür ein leeres Akku-Gehäuse).

Bitte beachten: nach dem Kauf können Sie uns mitteilen (info@megaelektronik.de oder im PayPal-Vermerk), ob wir die losen Relais und Lüsterklemmenleisten aus dem Lieferumfang (je 2 Stück) kostenlos für Sie

einlöten sollen, die Möglichkeit des Widerrufs entfällt dadurch. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Gewährleistung.

Sie erhalten 1 x Modul Handyswitch2, 1 x Siemens C-35 (gebraucht) mit Akkuersatz (USB-Verbindung zum Modul), Handy-Anschlusskabel, 2 x 10A Relais (s. unten), Akku-Clip, Prüf-Summer 12V, Leergehäuse (grau nach Angabe ..sonst schwarz), muss leicht nachbearbeitet werden (Kabeldurchlass etc.) und 1 x gültige D2 CallYa Prepaid SIM-Karte (anonym, D2, Guthaben 0,05€). Aufladbar auch über CallYa CallNow-Transfer, Freigeschaltet & Aktiviert und für den Betrieb von hswitch2 modifiziert (Bitte bei der Bezahlung Handynummer für SMS-Empfang angeben)!

Sofort Startklar

- Kein Vertrag
- Nummer ist Niemanden bekannt
- Bereits Freigeschaltet und Aktiviert
- Alle PIN Codes sind dabei

Jede Karte ist auf Funktion Geprüft

GSM Antennen

gsma2 **gsm 2g 3g antenne** **€7,50**
gsma2

Elektrische Eigenschaften

Impedanz 50 Ohm

Stecker typ i-pex oder i-pex kompatibel

Betriebstemperatur- 30 u. Grad; C ~ + 85 u. Grad; c

Lagertemperatur- 30 u. Grad; C ~ + 85 u. Grad; c

gsm 3g kleine antenne

Frequenzbereich 780 ~ 960 1710 ~ 2170 mhz

gsma3 **GSM-Scheibenantenne** **€9,50**
gsma3

Produktbeschreibung

Frequenzbereich (mhz): 824-960/1710-1990 MHz

Bandbreite (mhz): 136/280

Vswr?1. 5

Verstärkung (dbi): 2-3dbi

Max Eingangsleistung (w): 60

Eingangsimpedanz 50 Ohm

Polarisation Typ vertikale

Gewicht 31g

Kabel Typ RG174

Montagekleber

Optional länge: 1,5 Meter Standard

gsma6 **gsm 2g 3g Magnetfuß Antenne 3m** **€9,50**
gsma5

Frequenzbereich (MHz): 824-960MHz + / 1710-1990 MHz

Eingangsimpedanz (Ohm): 50

gsma1 **GSM (5DBI) 900 / 1800MHZ 2G/3G** **€12,00**
gsma1

Beschreibung:

Frequenz: GSM / 900-1800Mhz

Nennverstärkung: 3.5dB

Futterdurchmesser: 3 cm

Gesamthöhe: 29 cm

Kabeltyp: RG-174

Kabellänge: 1,5 m

Schnittstellentyp: SMA-Stecker Pin (female pin)

Magnetfuß

VSWR: 1.5

gsma4 **GSM-PCB-Antenne mit Steckverbindung** **€3,50**
gsma4

kleine GSM-PCB-Antenne lc208

GSM/GPRS/3g für interne Schaltung

1.13 linie 15cm lang

ipex-anschluss(3dbi)

gsma5 **GSM-PCB-Antenne** **€2,50**
gsma5

Frequenzbereich (MHz): 824-960MHz + / 1710-1990 MHz

V.S.W.R: <= 1,8

Eingangsimpedanz (Ohm): 50

Gain (dBi): 2 dBi-3dBi

Durchmesser (mm): 0.8MM

Federdurchmesser Durchmesser (mm): 5mm

Länge (mm) einschließlich Lötteil: 32mm

Steckverbindertyp: Lötanschluß

Für GSM / GPRS / CDMA-Übertragungssignale,

stabile und zuverlässige Leistung

GPS GSM Fahrzeug-Ortung

VT300 GPS/GSM Fahrzeug-Tracker €75,00
NEU!! VT300 ist ein GSM-/GPRS Überwachungsgerät, das speziell für Fahrzeug-Ortung und Echtzeitverfolgung entwickelt wurde, ausgestattet mit modernsten GSM und GPRS Modulen mit hoher Empfindlichkeit und optimaler Leistung. VT300 hat die folgenden Merkmale:
Über SMS oder GPRS (TCP/UDP) gegenwärtigen Standort ermitteln (Anruf genügt), Verfolgung durch gedrückten Panikknopf (Erdumfassende Kontrolle) oder Alarmkontakt (Pager-Funktion).

Lieferumfang:

Zentraleinheit, Kabelbaum mit Not-Schalter, GSM-Antenne, GPS-Antenne, USB-Verbindungskabel, Software-CD, ausführliche engl. Bedienungsanleitung. Kurzanleitung in deutsch.

Option:

VT-com USB-to-Serial-Converter s.u.

VT310 GPS/GSM Fahrzeug-Tracker €118,00
NEU!! VT310 ist ein GSM-/GPRS Überwachungsgerät, das speziell für Fahrzeug-Ortung und Echtzeitverfolgung entwickelt wurde, ausgestattet mit modernsten GSM und GPRS Modulen mit hoher Empfindlichkeit und optimaler Leistung

VT-com USB-to-Serial-Converter €12,00
Dieser GPS-Tracker "Parameter Editor" erleichtert Programmieren der Konfiguration von GPS-Tracker am Personal Computer oder Laptop mit Windows 2000, Windows XP

Lieferumfang:

USB-to-Serial-Converter, USB-Verbindungskabel, Software-CD, ausführliche engl. Bedienungsanleitung. Kurzanleitung deutsch.

GPS-Trac GSM/GPRS/GPS-Tracker €48,00
dieses Auto Gps-verfolger kann bericht seine position und fahrtrichtung von überall in der welt zu einer genauigkeit von ein paar meter.

GPS elektronische arbeitet auf dem GSM/GPRS netzwerk.

diese TK102B Auto Gps-verfolger Locator können doppel orientierung die sowohl GPS und basisstation. und es verwendet die neueste GPS chip und GSM zu gewährleisten positioniergenauigkeit und echtzeit daten hochladen um die sicherheit und vereinfachen management. GPS elektronische werkkarte entwickelt für standort management von studenten, outdoor mitarbeiter, ältere menschen, sicherheit schutz und andere damit verbundene personal. zeit zu genießen die vorteile dieser GPS tracker bringt!

Features:

- eingebaute GPS personal locator.
- GSM/SMS kommunikation oder GPRS verbindung.
- GPS und LBS genaue echtzeit lage.

- position und kontinuierliche verfolgung.
- unterstützung lage ausgelöst durch tracker.
- unterstützung lage ausgelöst von autorisierten handy.
- vibrationsalarm, ihr telefon erhalten SMS alarm, garantieren ihrem auto oder motorrad in sicherheit.
- geo-zaun schutz, nach einstellung die bestimmte abstand, einmal über die abstand, ihr telefon erhalten alarm.
- über geschwindigkeitswarnung, sobald die geschwindigkeit ist über die einstellung geschwindigkeit, es wird alarm.
- bewegungsalarm, rechtzeitig monitor ihres fahrzeugs status, diebstahl.
- SOS-taste, helfen sie erhalten helfen in notfall umstand.
- niedrigen batteriealarm, rechtzeitig zu erinnern sie der niedrigen batterie.
- unterstützung tf-karte.

parameter:

- netzwerk: GSM/GPRS
- Band: 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS: Klasse 12, TCP/IP
- betriebsspannung: DC 9-58 V
- bereitschaftsstrom: Ca.
- GPS ortung zeit: 45 s (kaltstart), 35 s (warmstart), 1 s (heißstart)
- auto ladegerät: 12-24 V eingang, 5 V ausgang
- netzteil: 100-240 V eingang, 5 V ausgang
- wiederaufladbare batterie: 3,7 V 800 mAh li-ion akku
- betrieb zeit: 10-12 stunden
- GPS präzision: 30 mt (2D RM)
- arbeitstemperatur:-20-55 grad
- arbeitsfeuchtigkeit: 5-95 prozent RH

typ:Tracker

- GPS Bands:GSM 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS:TCP/IP
- netzwerk:GSM, GPRS
- paket gewicht:0,099 kg
- produkt gröÙe (L x B x H):6,5x4,5x1,7 cm/2,55x1,77x0,67 zoll
- paket gröÙe (L x B x H):23,5x16x2 cm/9,24x6,29x0,79 zoll
- Packungsinhalt:1 x TK102B Auto GPS Tracker diebstahl Vibration Über geschwindigkeitswarnung, 1 x Englisch Bedienungsanleitung, 1 x Usb-kabel, 1 x Akku

GSM PIR-Alarm (Bewegungsmelder)

GSM-PIR GSM PIR-Alarmmelder €39,00

integrierter Bewegungssensor mit einer Reichweite von bis zu 5 Metern

120° Öffnungswinkel .

Intelligente Sensorauswertung gegen Fehlalarm.

Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage per SMS.

Alarmierung erfolgt per Anruf an eigene Rufnummer.

Wiederholungsalarm ist bereits nach einer Minute.

Raumüberwachung (Abhören der Umgebung durch ein eingebautes Mikrofon) möglich
Betriebsfrequenz:

850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

Technische Daten:

Größe: 45 * 30 * 14mm
Betriebsstrom: ca. 10mA

Ruhestrom: unter 0,05 mA

Farbe: weiß oder schwarz

(Wahl bitte bei Bestellung im "Vermerk" angeben)

Lieferumfang:

1 x Alarmmodul (Farbe nach Wahl)

1 x Adapter RYD

1 x USB-Kabel

1 x deutsche Bedienungsanleitung

Telefon-Fernschalter 220V Teleswitch

tesw1_vod Teleswitch + GSM Festnetz MT90

€ 65,00

tesw1_vod

Teleswitch

* Ein-/Ausschalten und Statusabfrage durch einfache Tastatur-Eingabe am Telefon

* Schaltdauer über Tastatur bestimmen 1- 99 Stunden,

* Steuerungssignale per Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

* Gesichert durch persönlichen Zugangscode

* Schaltleistung 10 A-15A (kurzzeitig) /220 V

* manuelles EIN/AUS-Schalten am Gerät möglich

* Maße: 70 x 130 x 55 mm

* Inklusive Telefonkabel und deutscher Anleitung

* Anwendung in Deutschland und Österreich möglich

* Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Fernschalten mit TELESWITCH oder Telefonieren am eigenem Festnetz (ohne Vertrag)!

Ideal für Fernschaltungen von Heizung 220V , Radiator, Heizlüfter, Beleuchtung, Computer, Drucker, Netzwerk, Repeater etc. einfach per Telefon oder Handy.

Auch mehrfache Bedienung durch Code-Eingabe bei einem Anruf des Teleswitch möglich.

Ein- und Ausschalten von Geräten über Telefon oder Handy oder Telefonieren !

Bedienung mit Vodafone Festnetz-Box mit eingelegter CallYa Prepaid-SIM-Karte (Guthaben ca. 0,05€), Aufladbar auch über CallYa CallNow-Transfer, Freigeschaltet & Aktiviert oder eigener! Einfach Teleswitch in die Steckdose (220V) stecken, Verbindungskabel an die Festnetz-Box anschließen und das zu schaltende Gerät in Teleswitch einstecken. Am zweiten Telefon-Anschluss der Festnetz-Box lässt sich parallel zum Teleswitch ein analoges Telefon (Tonwahl) betreiben (Telefon ist nicht im Lieferumfang).

Tel_S1	TELESWITCH 1-Kanal Fernschaltung per Anruf Tel_S1,	€39,00
	Einfache Fernbedienung über Tastatur von Telefon oder Handy durch Eingabe von Ziffern. Ideal für Fernschaltungen von Beleuchtungen, Heizungen, Boilern, Computer, Lüftung, Pumpen, Klimaanlage usw. per Telefon oder Handy. Einfach Teleswitch in die Steckdose (220V) stecken, Telefonkabel anschließen (analoger Anschluss erforderlich!!) und das zu schaltende Gerät in Teleswitch einstecken. Auch mehrfache Bedienung durch Code-Eingabe bei einem Anruf des Teleswitch möglich. Ein- und Ausschalten von Geräten übers Telefon (auch handy)!	
	Bedienung auch ohne Festnetz-Anschluss mit Vodafone Festnetz-Box RL500, VOICE MT90 etc. und Prepaid-Karte möglich (s.u.)!	
MT90	Vodafone GSM-Festnetz MT90 MT90	€35,00
	analoger Telefon-Anschluß ohne mtl. Verwaltungskosten	
	Telefonieren mit dem Fetsnetz unter Verwendung einer SIM-Karte	
	komfortables Fernschalten von Heizung, Beleuchtung etc. mit TELESWITCH möglich (Option)	
	Anschluß von zwei analogen Geräten (gleichzeitiger Betrieb nicht möglich)	
	Kompatibel mit allen Handys bzw Netzen	
	Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Vodafone MT90 Zuhause Voicebox - 1x Netzteil - 1x Telefonkabel 	
RL 500	Vodafone GSM-Festnetz RL 500 Vodafone RL500 Zuhause Voicebox	€35,00
	Produktbeschreibung: Vodafone RL500	
	Mit der Vodafone RL 500 Zuhause Voicebox können Sie Ihr vorhandenes DECT-Telefon (auch Mobilteile) im Vodafone-Netz nutzen.	
	komfortables Fernschalten von Heizung, Beleuchtung etc. mit TELESWITCH möglich (Option)	
	Technische Daten	
	<ul style="list-style-type: none"> · Dualband · Ext. Antennenanschluss · DECT kompatibel · integrierte PSTN Weiche 	

- modernes Design
- Ext. Antennenanschluß
- Gewicht: 200 gr
- Dual-Band

Eigenschaften

Ext. Antennenanschluss: Anschluss einer externen Antenne zur Verbesserung der Empfangs- und Sendequalität

Abmessungen: 145 x 166 x 40 mm -Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe

Lieferumfang

- 1x Vodafone RL500 Zuhause Voicebox
- 1x Netzteil
- 1x Telefonkabel
- 1x Externe Antenne

Telefon-Fernschalter 2-K 12V analog Betrieb

Tel_S2 Telefon-Fernschalter 2-Kanal €35,00
Tel_S2

2 Kanäle zum Fernschalten per Telefon oder Handy (AUS/EIN UM etc.).

Ideal für Fernschaltungen von: Beleuchtungen, Heizungen, Boilern, Computer, Lüftung, Pumpen, Klimaanlage usw.

Von jedem Telefon oder Handy EIN/AUSSchaltbar, PIN-Code geschützt. Mehrfaches Schalten bei einer Verbindung möglich. Einfaches Bedienen über Telefontastatur.

Lieferumfang:

3m analoges Telefonkabel,

Gehäuse ABS grau (ggf. Nachbearbeiten),

Bedienungsanleitung.

Netzteil NG12-0,6A,

Betriebsspannung:12V DC

Bedienung auch ohne Festnetz-Anschluß mit Vodafone Box RL500, MT90 (unten) etc. und Prepayd-Karte möglich!

MT90 Vodafone GSM-Festnetz €35,00
MT90

analoger Telefon-Anschluß ohne mtl. Verwaltungskosten. Betrieb auch in Freizeitobjekten möglich (Hütte, Boot, Wohnwagen etc.)

Telefonieren mit dem Fetsnetz unter Verwendung einer SIM-Karte

komfortables Fernschalten von Heizung, Beleuchtung etc. mit TELESWITCH möglich

Anschluß von zwei analogen Geräten (gleichzeitiger Betrieb nicht möglich)

Kompatibel mit allen Handys bzw Netzen

Maße: 125 x 150 x 30

Telefonalarm Notruf auch ohne Festnetz

Not-TWG Telefon-Panikalarm-Melder €49,00

Not-TWG

Gerät zur Alarmierung bei Überfällen, Unfällen im und ums Haus, Der "Panikalarm-Melder" wählt im Notfall automatisch hintereinander bis zu vier vorher abgespeicherte Rufnummern an, und spielt eine vorher gespeicherte Notrufansage ab. Lautstarke eingebaute Sirene zur akkustischen Alarmmeldung. Paniktaste am Gerät. Anschluß an Hausalarm möglich. Im Lieferumfang: 1 Sender

Bedienung auch ohne Festnetz-Anschluß mit Vodafone Boxen (s. unten) und Prepayd-Karte möglich!

MT90 Vodafone GSM-Festnetz €35,00

analoger Telefon-Anschluß ohne Verwaltungskosten

Für den Betrieb wird eine gültige SIM-Karte benötigt (SIM-Karte nicht im Lieferumfang).

Anschluß von zwei Telefon-Anschlüssen möglich (gleichzeitiger Betrieb nicht möglich).

Kompatibel mit allen Handys

RL 500 Vodafone RL 500 €39,00

Vodafone RL500 Zuhause Voicebox

Produktbeschreibung: Vodafone RL500

Mit der Vodafone RL 500 Zuhause Voicebox können Sie Ihr vorhandenes DECT-Telefon (auch Mobilteile) im Vodafone-Netz nutzen.

Technische Daten

- Dualband
- Ext. Antennenanschluss
- DECT kompatibel
- integrierte PSTN Weiche
- modernes Design
- Ext. Antennenanschluß
- Gewicht: 200 gr
- Dual-Band

Eigenschaften

Ext. Antennenanschluss: Anschluss einer externen Antenne zur Verbesserung der Empfangs- und Sendequalität

Abmessungen: 145 x 166 x 40 mm -Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe

Lieferumfang

- 1x Vodafone RL500 Zuhause Voicebox
- 1x Netzteil
- 1x Telefonkabel
- 1x Externe Antenne

Hag-AI3 Telefon-Alarm-Box 3 €49,00

Beschreibung HAGENUK Alarm-Box 3:
Hagenuk Alarm-Box 3. Minialarmanlage mit Telefonwahlgerät zur einfachen und effektiven Absicherung von Wohnräumen, Geschäften oder Büros.
Im Lieferumfang: 1 Sender

Bedienung auch ohne Festnetz-Anschluß mit Vodafone Boxen und Prepayd-Karte möglich!

Hag-S 3-Kanal-Sender Hagenuk €20,00

Hagenuk Ersatz-Sender

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre

€0,00

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre/uni-Autoalarm

AAIm-15 Autoalarm mit Klappschlüssel-Sender €28,00

Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Klappschlüssel-Sender
Kompletter Kabelbaum,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Relais für Wegfahrsperre,
Sirene,
Antenne,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung,
Reset Schalter

AAIm-29 Autoalarm mit Klappschlüssel-Sender €28,00

Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Sender
Kompletter Kabelbaum,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Relais für Wegfahrsperre,
Sirene,
Antenne,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung,
Reset Schalter

AAIm-15 Autoalarm mit Klappschlüssel-Sender €28,00
Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Klappschlüssel-Sender
Kompletter Kabelbaum,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Relais für Wegfahrsperr,
Sirene,
Antenne,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung,
Reset Schalter

AAIm-15 Autoalarm mit Klappschlüssel-Sender €30,00
Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Klappschlüssel-Sender
Kompletter Kabelbaum,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Relais für Wegfahrsperr,
Sirene,
Antenne,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung,
Reset Schalter

AAIm-15 Autoalarm mit Klappschlüssel-Sender €28,00
Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Klappschlüssel-Sender
Kompletter Kabelbaum,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Relais für Wegfahrsperr,
Sirene,
Antenne,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung,
Reset Schalter

Upd_2 Update Autoalarm €28,00
Dieses Security System lässt keine Wünsche offen. Es arbeitet ohne zusätzliche Fernbedienung, die Ansteuerung bekommt das Alarmsystem durch die originale Zentralverriegelung und schärft bzw. entschärft sich beim Auf- bzw. Abschließen selbstständig! Dadurch ist es unmöglich, das Schärfen oder das Entschärfen der Anlage zu vergessen - eine 100% Sicherheit für jeden. Leicht zu montieren. Statusanzeige über Sirene und Blinkerquitierung. Diese Alarmanlage lässt sich ideal mit der vorhandenen Fernbedienung betreiben-
Top Qualität zu einem super günstigen Preis!
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

MW-1 Mikrowellensensor €10,00
Anschluß über 3 Leitungen (Plus, Minus, Hauben-bzw. Türkontaktlinie).
Schaltleistung 200mA.
Idealer Einsatz bei Cabriolet.

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre/euroalarm Autoalarm

ecs-2009 carsafe 2016 €69,00
Microprozessor gesteuerte Alarmanlage, Funkfernbedienung (Rollcode).
Lieferumfang:
2Handsender, Sirene, Unterbrecher-Relais, elektron. Schocksensor (auch

Voralarm), Kabelbäume, ausführliche Bedienungsanleitung etc.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

- ecs-2009-4e/carsafe 2009-4e** **€118,00**
Microprozessor gesteuerte Alarmanlage, Funkfernbedienung (Rollcode).
Lieferumfang:
2 x 4-Kanal-Handsender, zus. 2-Kanal-Empfänger, 6-tonsirene, Unterbrecher-Relais, elektron. Schocksensor, Kabelbäume, ausführliche Bedienungsanleitung etc.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
- ea9000i euroalarm 900i, profi-3way** **€198,00**
Profi-Autoalarmanlage mit integrierter 3-Wege-Wegfahrsperre (Versicherungsanerkennung)
Lieferumfang: Alarmzentrale, Kabelbaum, 2 Sender (2-Kanal), Bedienungsanleitung, Hotline-Unterstützung
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
- ea9000i-4e euroalarm 9000i-4e** **€248,00**
Profi-Autoalarmanlage mit integrierter 3-Wege-Wegfahrsperre (Versicherungsanerkennung) mit zusätzlichem Empfänger zum Steuern von Garagentor etc.
Lieferumfang: Alarmzentrale, Kabelbaum, 2 Sender (4-Kanal), Bedienungsanleitung, Hotline-Unterstützung
- ea4000i euroalarm 4000i update** **€38,00**
...wenn Fernbedienung und Wegfahrsperre bereits vorhanden ist.
Auslösung über Kontakte oder integrierten Drucksensor.
Blinkersteuerung.
Anschluß an Sirene oder Hupe
Lieferumfang: Alarmzentrale, Kabelbaum, Bedienungsanleitung, Hotline-Unterstützung
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre/Autoalarm mit Pager 5km

- CarSafe 2wHigh-End Autoalarm FM Sender/Pager** **€98,00**
Autoalarmanlage der Spitzenklasse!
- Reichweite der Fernbedienung bis 1000m.
- Fernschalten z.B. Standheizung etc. bis 1000m.
- Reichweite der Pagerüberwachung bis 5000m.
- Lieferumfang:
- Steuermodul,
- Montagematerial,
- 2 X Sender/Pager (1xgrau und 1x blau),
- Kompletter Kabelbaum,
- FM-Antenne,
- Schocksensor (Erschütterungssensor),
- Relais für Wegfahrsperre, Sirene,
- deutsche Montage-/Bedienungsanleitung

Option:
Mikrowellensensor (Innenraumsensor),

- mw-100 Mikrowellen-Sensor €12,00**
mw-100
- Mikrowellensensor für PKW Boot oder Motorradalarmanlagen
 - Perfekt für die Alarmüberwachung außerhalb vom KFZ oder auch Motorrad geeignet
 - Kann an jede handelsübliche Alarmanlage angeschlossen werden.
 - Verkabelung auch parallel an vorhandene Schocksensoren oder andere Sensoren möglich (Diode anfordern)
 - Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit am Gerät möglich (auch für Voralarm geeignet)
 - Einstellbares Sensorfeld von ca. 0-2,50m

- CarSafe 2wHigh-End Autoalarm FM Sender/Pager €0,00**
- Lieferumfang:
Steuermodul,
Montagematerial,
2 X Sender/Pager (LCD-Display)
Kompletter Kabelbaum,
FM-Antenne,
Schocksensor (Erschütterungssensor),
Mikrowellensensor (Innenraumsensor),
Relais für Wegfahrsperrung, Sirene,
deutsche Montage-/Bedienungsanleitung

- NZ12-600 universal Netzteil 220/12V €5,00**
NZ12-600
Eingang:100-240V AC 50/60 Hz
Ausgang: 12V DC 600mA

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre/Alarm-Pager universal

- epag-3 pager "stummer Alarm" €40,00**
epag-3, Alarmweiterleitung bis 3 Km (freies Gelände)!
Anschluß an jede Alarmanlage möglich. Ideal zur Überwachung auch von modernen Fahrzeugen mit Can-Bus Ausstattung oder besonders durch Diebstahl gefährdeter Fahrzeuge (Paketdienste, Lieferfahrzeuge etc.) .
Einfache Installation durch parallelen Anschluß der Sendeeinheit an die durch Türkontakt gesteuerte Innenbeleuchtung. Öffnen der Türen sendet Signale an den Empfänger.
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000
Lieferumfang: Sender, Empfänger mit Akku, Lade-/Netzgerät und Sendeantenne.

Autoalarmanlagen auch mit 3-Weg Sperre/Bootsbedarf FB & div.

- eboatsafe boatsafe 2014 €148,00**
- # 4-Kanal-Funkfernbedienung (Rollcode)
 - # wasserfeste Handsender *all-in-one-Gehäuse 110x70x30mm
 - # selbstschärfende Wegfahrsperrung (1Weg)
 - # Blinklinkanlage (Boardlichter über FB)
 - # Alarmausgang für Pager oder GSM(Handy)-Alarm-Modul
 - # laute Piezo-Sirene inside

Kontaktlinie, automatische Programmierung (NO/NC)

Fern-Alarmlösler (Sucher)

Option:

Reedkontakte, Trittmatte, Bewegungsmelder (IR) etc.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

MFK-2ws 2-Kanal-Funkfernbedienung, Superhettechnologie €49,00

MFK-2ws, wasserdichte Sender, Rollcode, Superhet-Empfänger 12V DC, 2 Kanäle, 2 Relais pot.-frei UM, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 1 Sender MFS-2ws, Kabel, Bedienungsanleitung

MFK-3ws 3+1-Kanal-Funkfernbedienung, Superhettechnologie €54,00

MFK-3ws, wasserdichte Sender, Rollcode, Superhet-Empfänger, 12V DC, 3Kanäle, 3 Relais pot.-frei UM + 1 AUX 200mA Minus, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m.

Rückmeldung akustisch oder optisch jew. 3, 1 oder 2x.

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 1 Sender MFS-2s, Kabel, Bedienungsanleitung

Option:

3-Kanal-Ersatzsender MFS-3ws

MFK-4ws 4+1-Kanal-Funkfernbedienung, wasserdichte Sender €89,00

MFK-4ws, Rollcode, 12V DC, Superhet-Empfänger, 4 Kanäle, 4 Relais pot.-frei UM + 1 AUX 200mA Minus, bis 16 Sender anlernbar, Reichweite bis 100m
Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

Lieferumfang:

1 Empfänger, 1 wasserfester Sender MFS-4w, Kabel, Bedienungsanleitung

Option:

Ersatzsender MFS-4, MFS-4s, MFS-4w

SP-Sig Geschwindigkeitswarner €10,00

akustischer Warner (kein Radarwarner!!) gegen Überschreiten der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten, individuelle Einstellung, Regler mit Vermerkskala, einfache Montage (Anschluß an Drehzahlmesser Kl. 1, 15, 31).

Nur für Benziner.

Motorradalarm von euroalarm-Vertrieb

ebs-2012 bikesafe 2016 Motorradalarm €148,00

Motorradalarm

4-Kanal-Funkfernbedienung (Rollcode)

wasserfeste Handsender

all-in-one-Gehäuse 110x70x30mm

selbstschärfende Wegfahrsperre (1Weg)

Warnblinkanlage, Bedienung über FB

elektronische Blinkerausgänge

laute Piezo-Sirene inside

Körperschallsensor inside

Neigungsmelder, automatische Programmierung (NO/NC)

Fern-Alarmauslöser (Sucher)

Zertifizierung: CE, ISO9001:2000

made in germany by euroalarm

uni-Hausalarm

HA-210 Klein-Hausalarmzentrale Infraschall € 68,00

HA-210
NEU, unbenutzt,
2 Linien, integrierter Drucksensor reagiert auf Scheibenbruch.
Lieferumfang: Zentrale, Bedienungsanleitung.

Option: Netzgerät, Infrarot-Fernbedienung, Akku 1,2A, Infrarot-Bewegungsmelder, Blitz/Sirenenkombi 12V Notstromversorgt

SA-123, Blitz/Sirenenkombi 12V Notstromversorgt € 48,00

Blitz/Sirenenkombi 12V für Anschluß an eHA-53 oder HA-210 geeignet

Hag-AI3 Telefon-Alarm-Box 3 € 38,00

Beschreibung HAGENUK Alarm-Box 3:
Hagenuk Alarm-Box 3. Minialarmanlage mit Telefonwahlgerät zur einfachen und effektiven Absicherung von Wohnräumen, Geschäften oder Büros (analoger analog. Telefon-Anschluß erforderlich).

Im Lieferumfang: 1 Handsender

Bedienung auch ohne Festnetz-Anschluß mit Vodafone Boxen und Prepayd-Karte möglich!

Stecom Netz-Haus-Alarm

st-fb STECOM Zentrale mit 4-Kanal-Fernbedienung € 148,00

mit integrierter 4-Kanal-Funkfernbedienung 433,92 zum Scharf-/Unscharfschalten des Sicherheitssystems und Fernsteuerung von Schaltsteckdosen, Steuereinheit für Sirene bis zu 4 Bewegungsmelder und bis zu 4 Schaltsteckdosen. Anzeige- und Bedienelemente zur manuellen Schaltung.
Sabotageüberwacht.
Lieferumfang: Zentrale, 2 Sender

st-ztl Zentrale STECOM (Serie1) Netzalarm € 49,00

Zum Scharf-/Unscharfschalten des Sicherheitssystems. Steuereinheit für Sirene bis zu 4 Bewegungsmelder und bis zu 4 Schaltsteckdosen. Anzeige- und Bedienelemente zur manuellen Schaltung.
Sabotageüberwacht.

st-schds Schaltsteckdose STECOM Netzalarm € 29,00

Schaltet im Alarmfall Lichtquellen oder andere elektrische Verbraucher ein, kann von der Zentrale ferngesteuert werden, Lichtautomatik, Passierlicht, sabotageüberwacht
Schaltleistung bis 1000W, Halogenlampen bis 500W.

st-bwm	Bewegungsmelder STECOM Netzalarm Passiver Infrarot-Bewegungsmelder meldet unbefugtes Betreten von Personen sofort an die Zentrale Sabotageüberwacht.	€29,00
st-set	STECOM Netzalarm Start-Set Alarmsystem STECOM (Serie1) für einen optimalen Einsatz in Appartements, Wohnungen, Eigenheimen und Büros.	€98,00
st-tela	STECOM Zentrale STECOM (Serie1) mit Telefon-Alarm ausgelöster Alarm wird über Telefon (analoger Anschluß) weitergeleitet. Lieferumfang: Zentrale, Not-TWG, Schnittstellenmodul.	€179,00
Zubehör		€0,00
Zubehör/Alarmsensoren		
ems-19	mechanischer Schocksensor elektronische Auswertung, Besonders geeignet einzelne Objekte (Spiegel etc.) gegen Beschädigung oder Diebstahl abzusichern. Anschluß über 3 Kabel (Plus, Minus und Hauben-bzw. Türkontaktlinie).	€5,00
zug-als	Zugschalter Bremslicht-/Alarm-Schalter Hauptmaterial: Kunststoff Farbe: schwarz Gewinde Größe: M12 x 1,5 Gewinde Durchmesser: 12mm Gewindesteigung: 1,5mm Kabellänge: 330mm (ca.) Frühling Länge: 155mm Terminal Geschlecht: männlich & weibliche auch für den Einsatz mit den meisten Trommelbremse Systeme Einfach zu installieren, keine Anweisungen erforderlich	€7,90
ess-21	smart-Schocksensor elektronischer 2-Zonen Schocksensor, Anschluß über 3 Kabel, besonders geeignet für Alarmanlagen die ein kurzes Signal als Voralarm auswerten (euroalarm 9000i, carsafe 2000/2003)	€9,00
esd-28	Infraschall Drucksensor 5V elektronische Aussenhautabsicherung Ein Drucksensor gegen versuchten Scheibenbruch oder Beschädigungen . Anschluß über 3 Kabel	€5,00
eas-4	Abschleppschutz, Neigungsmelder waagrecht montiert, sichert dieser Sensor gegen unbefugtes Abschleppen oder Beschädigungen durch Auffahren etc. Anschluß über 3 Leitungen	€5,00
egs-2	Glasbruch-Sensor Anschluß über 3 Kabel (Plus, Minus und Hauben-bzw. Türkontaktlinie) Ideal zur Aufrüstung von Alarm-/Werksalarmanlagen AUDI, VW, BMW etc.	€8,00
MW-1	Mikrowellensensor Anschluß über 3 Leitungen (Plus, Minus, Hauben-bzw. Türkontaktlinie). Schaltleistung 200mA. Idealer Einsatz bei Cabriolet.	€10,00

KS-2	Kippschalter, Schocksensor	€3,00
	Präzisionsschalter mit 2 eingebauten Schaltkontakten zum Einsatz in Alarmanlagen (z.B. Motorrad) oder als Beschleunigungssensor	
	Bei senkrechter Montage wirken die eingebauten Schalter so, dass die Kontakte geöffnet sind und bei einer geringen seitlichen Neigung schließen. Bei waagrechter Montage sind beide Schalter geschlossen, bei einer Beschleunigung nach links oder rechts öffnet der linke oder rechte Schalter und der Stromkreis wird unterbrochen.	
IR_230a	Infrarot-Bewegungsmelder	€20,00
	für Wand-, Decken- und Eckenmontage im Innenbereich, Boot und Kraftfahrzeug	
	Programmierbarer Impulszähler	
	4 austauschbare Linsen (Weitwinkel und Tele jeweils 180°	
	Sabotagekontakt	
	Relais für NO/NC-Alarmkontakt	
	Technische Daten:	
	- Überwachungsfeld max. 20x20m	
	- Erfassungswinkel max. 180°	
	- Ruhestrom 20mA	
	- Stromversorgung 9-16V Gleichstrom /30mA	
	-NO/NC, 24V Gleichstrom /0,5A	
	- Einsatztemperatur 0-40 °C	
	- Abmessungen Ø 64mm x 43mm	
	- Gewicht 56g	
Zubehör/Alarmmelder		
eSRm-6	6-tonsirene 12V	€15,00
	ca.115db,	
eSRb-H	Hupenton-Sirene 12V	€8,00
	Anschluß an Alarmanlage. Hupenton erfolgt in Intervallen ca. 115db	
eMK-1w	Blitz/Piezo-Sirenenkombi 12V	€10,00
	Kompakte Effektivität: durch geringe Abmessungen und einfache Montage lässt sich der Signalgeber an jeder Alarmanlage (mit 12VAusgang) anschließen.	
	Spannungsversorgung 12 Volt DC.	
	Stromaufnahme 300mA.	
	Alarmsignal 110dB/30cm und 150 Blitze/min.	
	Maße HxBxT 120x70x35mm.	
BS-2	SA-123, Blitz/Sirenenkombi 12V Notstromversorgt	€38,00
eSP-1	Wiederbesprechbare Sirene, 16 Sek. Speicher	€25,00
ePS-1	Piezo-Sirene 12V	€10,00
Hp_12	Autohupe 12V	€7,00
	Erstausstatter-Qualität	

6_Ton **6-Ton-Sirene** **€9,00**
-6 verschiedene Sirenentöne (Polizei , Krankenwagen)
-schlagfestes Kunststoffgehäuse
-Farbe: (siehe Bild)
-sehr laut - 125 db 20 W
-24 V Anschluss, für LKW
-keine Zulassung im Bereich der StVZO
einfache Montage
-Maße von der Sirene: 105 mm Durchmesser vorne; Länge: 105 mm
-Maße von dem Sound-Controller: 78 x 50 x 22 mm
-inkl. doppelseitiges Klebeband für Befestigung von Sound-Controller
-Sound-Controller mit 6 Tasten (siehe Bild)
-gute Qualität
-Neuware

Zubehör/Stellmotor

Zmot2 **Magnet-Stellmotor** **€18,00**
kräftiger Zugstellmotor / Zugmotor zum Öffnen der Türen / Heckklappe
ideale Ergänzung zur Zentralverriegelung.
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Befestigungs-/Montagesatz.

mot5p **ZV Master Stellmotor 5 Kabel** **€5,00**
Stellmotor 5 Kabel, Schalter integriert
kräftiger Stellmotor zum Öffnen der Türen bis zu 5KG
ideal für die Zentralverriegelung Lieferung inkl. Montagematerial

Technische Daten:
Spannungsversorgung 10 bis 15V
Arbeitsweg von bis zu ca. 20mm
Der Kopf ist 360 Grad drehbar
Druck-Schubkraft der Stellmotoren 5 kg
Umgebungstemperatur -30 / +70 C
Maße LxHxTmm 130mm x 19mm x 50mm

mot2p **ZV Slave Stellmotor 2 Kabel** **€4,00**

2-polig
Spannungsversorgung: 10-15V DC
Öffnen-Schließen:100 000 Mal Garantie
Druck-Schubkraft: ca. 6 kg
Arbeitsweg: ca. 18 mm
100% wasserdicht
360 Grad drehbarer Kopf
Befestigungsmaterial

Universell passend

Kräftiger Stellmotor zum Öffnen und Schließen der Türen

Verwendbar mit allen Alarmsystemen und Funkfernbedienungen

Zubehör/Schloß

D_open **Türöffner 12VAC/DC** **€12,00**
D_open

bei DC-Betrieb lautlose Öffnung (12V Summer im Lieferumfang)

agis-Schloß agis Briefkastenschloß €3,00
stabile Ausführung, ehem. DDR-Produkt, 2Schlüssel

AI-S Alarmanlagen-Schoß EIN/AUS UM €3,00

Zubehör/Bewegungsmelder

IR-mod1 PIR Infrarotbewegungs-Sensor-Detektor €5,00
Dieser Bewegungssensor ist eine automatische Kontrolle auf der Basis der Infrarot-Technologie.

Eigenschaften

hohe Empfindlichkeit und zuverlässige Leistung, Ultra-Low-Betriebsspannung wird dieser IR-Bewegungsmelder häufig auch für Autosteuergeräte eingesetzt.

Beschreibung:

Spannungsbereich: DC4.5-20V

Statischer Strom: <50uA

Level-Ausgangs: 3,3 V (high) / 0 V (niedrig)

Trigger-Methode: L unwiederholbar Trigger / H wiederholbarer Auslöser

Delay Time: 5-200S (einstellbar)

Erfassungsbereich : <7 m, <100 °

Arbeitstemperatur: -15 bis +70 ° C

Objektivdurchmesser: ca. 23mm

Leiterplattengröße (L x B): ca. 32 x24 mm

IR-mod2 Mini-IR-Sensor Modul €4,50
IR-mod2

Technische Daten:

Betriebsspannung DC4.5-20V

Statischer Strom <60uA

Elektronische Level-Ausgang 3.3V / Low 0V

Trigger-Modus

Wiederholte Auslösung

Blockade Zeit 8 Sekunden ± 30%

PWB-Größe 10 x 23mm

Detective Angle <100 °

Induktions-Abstand weniger als 3m

Arbeitstemperatur -20 Bis +80 Grad Celsius

IR-mod3 Mini-IR-Sensor €4,50

IR-mod3

Technische Daten:

Betriebstemperaturbereich: -20 ° ~ + 70 °

Betriebsspannung: DC 5V ~ 9V

Arbeitsstrom: 5 mA

Statischer Strom: <50µA

Ausgangshochspannung: 4V

Out-Typ: High / Low-Pegel

Retentionszeit des Hochpegelausgang: 20 s

Überwachungsbereich: 2 bis 3 m (Normal)

Überwachungsbereich Winkel: <140 °

Auslösung Methode: wiederholtes Auslösen

PCB Dimension: 27mm x12mm

Lieferinhalt:

1 X Mini Sensormodul

mw-100 Mikrowellen-Sensor 12V €12,00

mw-100

- Mikrowellensensor für PKW Boot oder Motorradalarmanlagen
- Perfekt für die Alarmüberwachung außerhalb vom KFZ oder auch Motorrad geeignet
- Kann an jede handelsübliche Alarmanlage angeschlossen werden.
- Verkabelung auch parallel an vorhandene Schocksensoren oder andere Sensoren möglich (Diode anfordern)
- Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit am Gerät möglich (auch für Voralarm geeignet)
- Einstellbares Sensorfeld von ca. 0-2,50m

mw-220 Mikrowellen-Sensor 220V €8,50

220 V 100 Watt Infrarot-modul Körper Intelligent Radarsensor Schalter Licht Bewegungssensoren Schalter Mikrowelle Radar Körper Sensor-schalter

1. nach der Doppler wirkung, die aktivitäten der umgebung sensor körper.

2. Wenn eine person oder objekt in den erfassungsbereich der aktivitäten, wird der schalter automatisch eingeschaltet
bis ein stationären zustand oder lassen sie die palette staaten, automatische abschaltung.

3. Mit lichtsteuerung funktion, standardmäßig nur nachts oder unter niedrigen licht, normal (tageslicht oder umgebungslicht ist relativ stark testfall nicht ordnungsgemäß funktioniert, bitte beachten sie.)

4. Teilweise durchdringen nichtmetallischen Materialien Induktion. wie Glas, Holz, Kunststoff. weniger als 15 cm kann auch durchdringen Wände Induktion.

□

5. Geeignet versteckte Installation, nicht auf das Aussehen. □

fot-s 22v Licht-Sensorschalter 20v €7,90

AC DC 220 V 10A Auto Aus Photozelle Straßenlaterne Fotoschalter
Sensorschalter

aktivieren Sie das Licht in Tag und Nacht ohne manuelle Bedienung

weit verbreitet: Straßenlaterne, Autobahn, Fabriken, Garten, Ports, Flughäfen,
Bauernhof, Parks, Schulen, und anderen Orten. auch kann in Solar Lampen und
Laternen, oder Autos, Motorräder, Elektroautos und andere

Versorgungsspannung ist 220 V Lampen und Laternen oder Ausrüstung
einfach zu installieren und bequem zu bedienen

Modell: AS-10-220

Eingangsspannung: AC 220 V

Max Laststrom: 10A

Größe: (ca.) 5x4,2x3,5 cm/1,96 " x 1,65 " x 1,37 "

Frequenz: 50-60Hz

Zubehör/Frequenz-Tester

Mhz-Test Frequenz Leser 250Mhz bis 450Mhz €29,00

Frequenz Leser 250Mhz bis 450Mhz ist ein Test-Gerät, das genau die
Frequenz von ferngesteuerten Geräten anzeigen kann. (Test-Bereich nicht
mehr als 10cm).

Beschreibung:

tragbarer Frequenzzähler

Mit einem 4-stelligen Display kann das Ergebnis deutlich angezeigt werden.

Technische Daten:

Effektive Test Breite: 250MHz bis 450MHz

Stromversorgung 9V 6F22 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebsspannung: 9 V Gleichstrom

Standby: 40mA

Betriebsstrom: 51mA

Größe (L x W x D): Ca. 9,3 x 5,8 x 2,4 cm / 3.7 x 2.3 x 0.9 inch

Zubehör/Sim Kartenleser

CRD-Read 16 in 1 Sim Kartenleser €4,50

Nach der Software-/Treiber-Installation von beiliegender mini-CD können Sie
mit dem Kartenleser Ihre SIM-Karten auslesen, kopieren, bearbeiten speichern
und übertragen.

Zubehör/Voice Decoder

MT8870 DTMF Voice Decoder Modul €9,00

Das Modul mit dem verbauten MT8870-IC ist in der Lage, DTMF-modulierte
Signale von einer Audioquelle zu dekodieren.

Verwendung findet das Modul beispielsweise in Faxgeräten, Anrufbeantwortern
GSM-Fernschalter usw.

Details

On-board MT8870 frequency decoder chip

On-board audio input interface

On-board LED lights for output state indication

PCB Size: 26.5 x 24.5 mm

Lieferumfang:

1 x Modul wie abgebildet

Zubehör/USB ASP Programmer

USB asp 2.USB Programmer ATmega8 10P / 6P

€6,90

USBasp USBISP 3.3V/5V LC-01 51 AVR + 10 Pin auf 6 Pin Adapter und Verbindungskabel

Produktdetails:

USBasp USBISP 3.3V/5V LC-01 51 AVR Programmer ATmega8

Unterstützt 3.3V and 5V Stromversorgung AVR Seriell

ATTiny12(L) ATTiny13(V) ATTiny15(L) ATTiny24(V) ATTiny25(V) ATTiny26(L)

ATTiny2313(V)

ATTiny44(V) ATTiny45(V) ATTiny84(V) ATTiny85(V) AT90S2313(L)

AT90S2323(L) AT90S2343(L)

AT90S1200(L) AT90S8515(L) AT90S8535(L) ATMEGA48(V) ATMEGA8(L)

ATMEGA88(V) ATMEGA8515(L)

ATMEGA8535(L) ATMEGA16(L) ATMEGA162(V) ATMEGA163(L)

ATMEGA164(V) ATMEGA165(V) ATMEGA168(V)

ATMEGA169(V) ATMEGA169P(V) ATMEGA32(L) ATMEGA324(V)

ATMEGA325(V) ATMEGA3250(V) ATMEGA329(V)

ATMEGA3290(V) ATMEGA64(L) ATMEGA640(V) ATMEGA644(V)

ATMEGA645(V) ATMEGA6450(V) ATMEGA649(V)

ATMEGA6490(V) ATMEGA128(L) ATMEGA1280(V) ATMEGA1281(V)

ATMEGA2560(V) ATMEGA2561(V) AT90CAN32

AT90CAN64 AT90CAN128 AT90PWM2(B) AT90PWM3(B) etc.

51 serials: AT89S51/ AT89S52/ AT89S53/ AT89S8252

Software aus dem Internet zu beziehen (Suche Bsp. Google)

Treiber auf Wunsch per Email

PL-2303HX Converter USB zu TTL USB Serial Adapter

€7,50

Beschreibung:

* Unterstützt Baudrate 75-128000

* Unterstützung von Linux, Mac OS, WinCE und Windows (XP, Vista Win 7 inc 64 Bit Edition)

* PL-2303HX USB zu Serial Controller

* 4 Anschlussdrähte, 2,54 mm Typ

* Rot == VCC (+ 5V)

* Schwarz == GND

* Grün == TXD

* Weiß == RXD

* Länge: Ca. 1M

Treiber auf Wunsch per Email (nach Bestellung)

Zubehör/Relais

€0,00

Zubehör/Relais/Relais verkabelt

eRB-2 12V RL-2 Relaisbox 12V

€10,00

2 Relais (UM) 12V 10A, einzeln Massegesteuert. Plus liegt an

eRB-6 Fensteheber-Schaltmodul

€15,00

zum Steuern von 2 el. angetriebenen Fenstern oder Schiebedach in eine Richtung, Stromlose Abschaltung durch Last oder Zeit (11 Sekunden). PLUS oder Minuspotential muß anliegen (geeignet auch für carsafe 2003 und 9000i)

ACN-1 anti-car-napping Modul

€30,00

sicherer Schutz vor Diebstahl des Fahrzeugs bei laufendem Motor. Nach Öffnen einer Tür muß ein Geheimschalter betätigt werden....

eRB-1 Unterbrecher-Relais

€3,00

kpl. mit Sockel und Kabel
Öffner, nach Anlegen von Plus und Minus.

eFl-rl Relais monostabil 12VDC

€4,00

Relais mit Flanschbefestigung monostabil, 1-polig Wechsler 12Vdc T9AP5D52-12

- Kontaktbelastung 20A / 10A 250VAC
- Länge ca 50mm Tiefe ca 28mm
- Hersteller bez. T9AP5D52-12
- Flachsteckanschluss 2x 4.8mm 3x 6.3mm
- Spulenwiderstand ca 144 Ohm

Zubehör/Relais/Zeit-Relais

azi-2000 Alarm-Zeit-Relaisbox 12V ca. 30Sek.,

€2,50

Timer, Alarmmodul (z.B. Motorradalarm) oder Zeitrelais. Es lassen sich hiermit leicht einfach Alarmanlagen, Innenlicht-Timer, Verzögerungen, Fensterheber-Module "coming home" etc. steuern.

ab 3 Stück 2,00€

Auslöse-Dauer ca. 30 Sek. (fest) nach Massekontakt (Puls). Durch Einlöten von einem Poti (ca. 100K Ohm) oder einem Widerstand* lässt sich die Schaltzeit beliebig verkürzen (*Einbauort vor'm Elko neben Transistor, Huckepack oder vorhandenen Widerstand auslöten).

Anschlüsse:

1: 1 Sek. verzögerte Auslösung

2: Sofort Auslösung (durch Masse-Puls)

3: Plus 12V

4: Relais N (6A)

5: Relais NO

6: Masse (Dauer)

Maße: 54 x 50 x 28mm

Timer-op **Timer 12V/10A öffnet nach 0 bis 10 Sekunden Öffner** **€4,50**
Timer-op

Haupt-Chip: NE555

Maße: ca. 68 x 22 x 18 mm

Betriebsspannung: DC 12 V

Parametrierbare Dauer: 0 bis 10 Sekunden

Leistung: Max.2200W

LED Netzanzeige und Schaltausgang Anzeige
Ausgang kann an AC 250V 10A DC 30V 10A angeschlossen werden;

Main Chip (NE555) Merkmale:

Einfaches Schaltungsdesign

Präzise Pulsgenerierung/Timing

Einstellbare Kapazität

NO/NC Betrieb

Lieferumfang:

1x Modul Verzögerungstimer NE555

Timer-cl **Timer 12V/10A schließt nach 0 bis 10 Sekunden** **€4,50**
Timer-cl

Größe: 77 x 23 x 18 mm

Haupt-Chip: NE555

Betriebsspannung: DC 12 V

Charakteristik:

- 1, schließen Sie das Netzrelais und dann verzögern sofort
- 2, ist die Verzögerungszeit einstellbar, die Standardliefer 0 ~ 10 Sekunden (20 s, 50 s, 100 s, 200 s optional)
- 3, die Erhöhung der Potentiometer kann die Verzögerungszeit zu erhöhen
- 4, vergrößern der Kondensator C1 kann Verzögerungszeit zu erhöhen
- 5, mit der Eingangsleistung Licht
- 6, kann AC 220 V / 10 A-Gerät Controlle. (maximale Steuergeräte 2000 W)
- 7, Relaisstrom Schutz

8, die Verzögerungszeit Formel: $T = 1.1 RC$. Zum Beispiel: Kapazität 100 uF
Widerstand 100K, $T = 1,1 * 100000 * 0,0001 = 11$ Sekunden

Timer-trg Zeitrelais Timer 5 V-30 V €7,50
Timer-trg

5 V-30 V Modul

Verzögerung Relais Timer Trigger Verzögerung

Micro USB Power

Timer-200 Verzögerungsmodul 1-200s €9,90
Timer-200

Mini Converter Einstellbar Step down Power Supply Modul

Modellspezifische DC-DC-Abwärtsmodul (unterstützt 2S ~ 5S Lithium-Polymer),

Technische Daten:

Modell: Mini-360 (Mini-DC-DC-Synchron-Gleichrichter Dollarmodul)

Modularität: Nicht-isolierte Buck

Lösung: Die Synchrongleichrichter

Eingangsspannung: DC 4.75V-23V

Ausgangsspannung: DC 1.0V-17V (einstellbar, Ausgang <Input)

Ausgangsstrom: Nennstrom 1,8 A

Timer-Disp Verzögerungsmodul LED-Anzeige €13,50
Timer-Disp

digitale LED Countdown-Anzeige 12V Verzögerungsmodul-Modul. Es kann weit
mit verschiedenen Steuerschalter Orten verwendet werden.

2.It kann die Verzögerungszeit eingestellt ist, können die Taste "Set"
buttons.After Einrichtung ist Power-Up-Einstellung Wert vorherige Einstellung
Verzögerungszeit, da wir das letzte Mal (Power-Down-Memory-Funktion)
festgelegt;

3.It ist Präzision Verzögerung, Fehler 0,01% pro Sekunde, eine Verzögerung
von 0-999 Sekunden, LED-Änderungen pro Sekunde;

4.LED Digitalanzeige, Schließer Triggerverzögerung 12V Relaismodul, durch
ein externes Signal ausgelöst.

5.Modules sind hohe Trigger, Zeit 0-999 Sekunden zu zählen.

6.Die breite Palette von Produkten kann in vielen Bereichen eingesetzt werden
kann;

7.It Arbeit in einem Low-Power-Modus, drücken Sie die linke Taste, um die
Digitalanzeige oder anfangen zu zeigen,

Zubehör/Relais/Stromstoß-Relais 12V

Eltaco 12V Eltako 12V Stromstoß-Schalter 1x €5,00

Stromstoß-Relais zum Fernschalten von Heizung, Beleuchtung, Computer etc.
Tast-Puls ändert den Zustand des Relais.

Schrittfolge EIN, AUS ...

Manuelles Umschalten ist am am Relais möglich .

Festeinbau Zählerkasten oder in ABE-Geäuse (KFZ, Boot) etc.

Steuerspannung 12V AC/DC,

Schaltstrom 16A 12-220V

gebraucht mit Garantie.

STOTZ 12VSTOTZ E 255 12V Stromstoß-Schalter 2x **€5,50**
Stromstoß-Relais zum Fernschalten von Heizung, Beleuchtung, Computer etc.

jeder Tast-Puls ändert den Zustand des Relais.

Schrittfolge EIN1, EIN2, AUS1, AUS2 ...

Manuelles Umschalten ist am am Relais möglich .

Festeinbau Zählerkasten oder in ABE-Geäuse (KFZ, Boot) etc.

Steuerspannung 12V AC/DC,

Schaltstrom 16A 12-220V

gebraucht mit Garantie.

Zubehör/Relais/Relais-Module

Ir1-5tr 5V 1Kanal Relais Modul Tr **€3,00**
Ir1-5tr

universal 5V 1 Kanal Relais Modul Relay Module integr. Transistorsteuerung

ab 3 Stück 3,00€

ab 10 Stück 2,50€

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 5 V

GND Masse

Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA

Stromaufnahme Spule ca. 20 mA

Spulenwiderstand ca. 70 Ohm

Schaltleistung:

Gleichspannung 30 V DC / 10 A

Wechselspannung 250 V AC / 10 A

Anzeige-LEDs für Relaisausgangsstatus

Ir1-12tr 12V 1Kanal Relais Modul Tr **€3,00**
Ir1-12tr

universal 12V 1 Kanal Relais Modul Relay Module smd Transistorsteuerung

ab 3 Stück 2,00€

ab 10 Stück 2,50€

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 12 V
GND Masse
Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA
Stromaufnahme Spule ca. 20 mA
Spulenwiderstand ca. 70 Ohm
Schaltleistung:
Gleichspannung 30 V DC / 10 A
Wechselspannung 250 V AC / 10 A
Anzeige-LEDs für Relaisausgangsstatus

rl1-12o **12V 1Kanal Relais Modul opto** **€3,70**
rl1-12o

12V 1 Kanal Relais Modul Relay Module
Optokoppler-Steuerung

ab 3 Stück 3,00€

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 12 V
GND Masse
Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA
Stromaufnahme Spule ca. 20 mA
Spulenwiderstand ca. 70 Ohm
Schaltleistung:
30 V DC / 10 A,
250 V AC / 10 A
Anzeige-LEDs für Relaisausgangsstatus

rl1-5t2 **5V 1Kanal Relais Modul** **€3,90**
rl1-5t2

5V 1 Kanal Relais Modul Relay Module

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 5 V
GND Masse
Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA
Stromaufnahme Spule ca. 20 mA
Spulenwiderstand ca. 70 Ohm
Schaltleistung:

Gleichspannung 30 V DC / 10 A
Wechselspannung 250 V AC / 10 A
Anzeige-LEDs für Relaisausgangsstatus

rl2-12o **12V 2Kanal Relais Modul opto** **€5,00**
rl2-12o

12V 2 Kanal Relais Modul Relay Module

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 12 V

GND Masse

Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA

Stromaufnahme Spule ca. 20 mA

Spulenwiderstand ca. 70 Ohm

Schaltleistung:

Gleichspannung 30 V DC / 10 A

Wechselspannung 250 V AC / 10 A

Anzeige-LEDs für Relaisausgangsstatus

rl2-5o **5V 2Kanal Relais Modul opto** **€5,50**
5V 2 Kanal Relais Modul Relay Module

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 5 V

GND Masse

Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA

Stromaufnahme Spule ca. 70 mA

Spulenwiderstand ca. 70 Ohm

Schaltleistung:

Gleichspannung 30 V DC / 10 A

Wechselspannung 250 V AC / 10 A

Spezifikationen:

Größe: 3,8 x 4,9 x 2,1 cm

Nettogewicht: 29 g

Paketgewicht: 39 g

rl4-5o **5V 4Kanal Relais Modul opto** **€7,90**
rl2-12o

5V 4 Kanal Relais Modul Relay Module

Technische Daten

Versorgungsspannung (VCC) 5 V

GND Masse

Stromaufnahme Steuereingang ca. 4 mA

Stromaufnahme Spule ca. 20 mA

Spulenwiderstand ca. 70 Ohm

Schaltleistung:

Gleichspannung 30 V DC / 10 A

Wechselspannung 250 V AC / 10 A

Zubehör/Relais/elektronische Relais

istfr-rl elektronisches Schaltrelais €3,50

sol-st2,5 Solid State 2,5A €3,50
Solid State Relais 2,5A

Solid State Solid State 10A €3,00
Solid State

Zubehör/Relais/digitales Thermostat-Relais

thdig-rl Thermostat-Relais mit digitaler Anzeige €10,00
thdig-rl

Thermostat-Relais mit digitaler Anzeige.

Technische Daten:

Temperaturbereich: -50-110 ?

Abmessungen: 48,5 * 40mm

Temperatursteuerungsmodus: ON / OFF

Auflösung: Wenn die Temperatur 0,1 Grad ist die Auflösung -9,9 ~ 99,9,
andere Temperatursegment 1 Grad

Regelgenauigkeit: 0,1 Grad

Hysterese Genauigkeit: 0,1 Grad

Aktualisierungsrate: 0,5 S

Übertemperaturschutz: 0-110 Grad

Versorgungsspannung: DC 12V

Statischer Strom: ? 35mA, die Besucher zu Strom ? 65mA

Ausgangsspannung: DC 12V

Ausgangsleistung: 20 A Relais

Zubehör/Relais/Print-Relais

smns-minr1Siemens Kleinrelais 12V V23101-A0006-A101 €1,50
smns-minr1 12V

Siemens Kleinrelais V23101-A0006-A101

- 12Vdc, ca. 30 mA, 330 Ohm

- Relais schaltet 7 - 14V
- 1x UM-Schaltkontakt
- Umax: 30Vdc max: 4A
- Kontaktmaterial:
- Silber, hauchvergoldet
- Maße: 15 x 10,2 x 10mm
- Print-Relais

DE1a-L2-5V Relais Bistabil 1 Spule 5 V/8A
DE1a-L2-5V

€3,50

Relaistyp Bistabil, 1 Spule
Schaltstrom 8 A @ 250 VAC A
8 A @ 30 VDC A

Kontaktmaterial AgSnO2
Schaltleistung 2000 VA VA
240 W VA
Rcoil 250 Ohm
Pcoil 100 mW
Rastermass 2.54
Abmessungen L x B x H 25 x 12.5 x 12 mm mm
Schaltspannung 440 VAC
230 VAC
Prüfspannung 5 kV
Schutzart IP 67
Temperaturbereich -40...+70 °C °C

PRI-12Vnor Print-Relais 12V 2A 2 x UM
PRI-12Vnonam

€1,00

- Print-Relais 12V 2A 2 x UM
- 2x UM-Schaltkontakt
 - Schutz-Diode integriert

PRI-2S Print-Relais Doppel-Schließer
PRI-2S

€1,50

- Print-Relais 12V Doppel-Schließer (getrennte Blinkersteuerung etc.)
- 1 Eingang 2 Ausgänge
 - Relais schaltet 7 - 14V

PRI-1215a Print-Relais 12V UM
PRI-1215a

€1,50

- Print-Relais 12V 15A
- 1x UM-Schaltkontakt
 - Relais schaltet 7 - 14V

PRI-2415a	Print-Relais 24V UM Print-Relais 12V 15A	€1,00
	NEU aus Überproduktion ausgelötet und geprüft	
	- 1x UM-Schaltkontakt	
	- Relais schaltet 16 - 28V	
PRI-12bista	Print-Relais bistabil 12V 2A 2 x UM Print-Relais bistabil 12V 2A 2 x UM	€1,80
	- 2x UM-Schaltkontakt	
	- 1 Spule	
PRI-12V UM	PRI-12V UM	€1,20
	ab 10 Stück 0,70€	
	ab 100 Stück 0,40€	
PRI-12V Ein	PRI-12V Ein	€1,00
	ab 10 Stück 0,70€	
	ab 100 Stück 0,40€	
PRI-12V DS	PRI-12V DS	€1,20
	ab 10 Stück 0,70€	
	ab 100 Stück 0,40€	
Zubehör/Stromversorgung		€0,00
Zubehör/Stromversorgung/Spannungs-Konverter		
Convert1	Konverter Modul 12V-5V Convert1	€2,50
	Eingangsspannung: 6V-12V (die Eingangsspannung sollte höher sein als die Ausgangsspannung)	
	Ausgangsspannung: 5.0V	
	Ausgangsstrom: 800mA (Laststrom sollte nicht mehr als 800 mA)	
	Mit Betriebsanzeige (rot)	
	Modulgröße: 26mm x 11mm	
Convert2	Micro-360 DC-DC Buck Konverter Modul Convert2	€3,40

kleiner Synchrongleichrichter-Steuerchip, effizient zu nutzen.

- "□ Modellbezeichnung: Mini-360 (Ultra kleiner DC-DC-Synchron-Gleichrichter)
- "□ Modul-Eigenschaften: nicht isoliert buck
- "□ Gleichrichtung: Synchrongleichrichtung
- "□ Eingangsspannung: 4.75V-23V
- "□ Ausgangsspannung: 1.0V-17V
- "□ Senkung bis 3A, Dauer 1.8A
- "□ Umwandlungswirkungsgrad: 96% (maximal)
- "□ Schaltfrequenz: 340KHz
- "□ Ausgangswelligkeit: 30mV (Leerlauf)
- "□ Lastregelung: $\pm 0,5\%$
- "□ Spannungsregelung: $\pm 2,5\%$
- "□ Arbeitstemperatur: -40 ? bis +85 ?
- "□ Außenmaße: 17 * 11 * 3,8 (L * W * H) (mm)
- "□ Features: integral geformt Induktivitäten und Synchrongleichrichter-Steuerchip, kleiner und effizienter zu nutzen.

Convert3 Mini-Konverter Modul DC-DC Buck €3,70

Eingangsspannung: 4.5-28V

Ausgangsspannung: 0.8-20V

Strom, Ausgang: Max 3A

Wirkungsgrad: 96% Höchste

Restwelligkeit: <30 mV

Schaltfrequenz: 1,5 MHz (Maximum), 1 MHz (Common)

Betriebstemperatur: -45 ~ 85?

Größe: 22x17x4mm

Convert5 Konverter 3V-40V/1.3V-35V €3,90

Eingangsspannung: 3V-40V

Ausgangsspannung: 1.3V-35V

Ausgangsstrom: Nennstrom ist 2A, Maximum 3A (Zusatzkühlkörper ist erforderlich)

Der Umwandlungswirkungsgrad: 92% (höchste)

Schaltfrequenz: 65 kHz

Ausgangswelligkeit: 30mV (maximal)

Lastregelung: $\pm 0,5\%$

Spannungsregelung: $\pm 2,5\%$

Arbeitstemperatur: -40 ? - +85 ?

Maße: 43mm * 21mm * 14mm

Convert5-2 Spannungsregler/Lademodul 30 V bis 1,25 €4,90

Convert5-2

Eingangsspannung: 7-35 V

Ausgangsspannung: 1,25 bis 30 V
einstellbar (Standard Lieferspannung: 4,2 V 1A)

Convert4 Mini-Konverter 6 - 15V €1,50
Convert4

Convert6 DC / DC-Boost-Controller up 0,9 V ~ 5 V €3,50
Kleine PFM Steuerung DC / DC-Boost-Controller-Chip

Kann zum Aufladen von Handy, Kamera, Single-Chip, digitale Produkte verwendet werden.

1. Eingangsgleichspannung von 0,9 V ~ 5 V
2. Stabile Ausgangsspannung 5V DC
3. Mit zwei AA-Batterien-Eingang, Ausgangsstrom 500-600MA
4. Mit einer AA-Batterie Eingang, Ausgangsstrom ca. 200 mA
5. kann die Stromversorgung von USB-Schnittstellengerät mit vielseitig lenken
6. PCB Größe: 34 (mm) x16.2 (mm) ultra-geringe Größe, in einer Vielzahl von Kleingeräten installiert

€0,00

1. Laden Modul- Lineare Aufladung.
2. Strom- 1A einstellbar. (Durch den Austausch des Widerstandes (Rprog) wie oben Liste können Sie den Ladestrom eingestellt werden.)
3. Laden Das präzise 1,5%.
4. Geben Sie Spannungs- 4.5V-5.5V.
5. Volle Ladung Spannungs- 4.2V.
6. LED-Blink- rot aufgeladen Blue ist voll aufgeladen.
7. Geben Sie Interface- Micro-USB.
8. Arbeiten temperaturbe- -10? bis 85 ?.
9. KEINE Inversed verpolungssichere.

1. Amperemeßinstrument können nur verbunden werden, das Eingangsende des Moduls 5V.
2. Es ist besser, dass der Ladestrom beträgt 37% der Batteriekapazität. Wenn Sie die Batterie 1000mAH, Ladestrom von 400 genügt.
3. Die Anschlussleitung sollte nicht zu dick sein.
4. Stellen Sie sicher, dass der Verbindungspunkt ist gut.
5. Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, wie 5,2 V, wird der Strom weniger als 1000 mA werden, ist es normal. Es ist Schutzfunktion, automatische subtrahieren den Ladestrom auf Feuerschaden um Chips zu vermeiden.
6. KEINE reveral Polarität.

Convert5 Konverter/Lademodul €4,80
regelbar

Convert11 KIW-3312S Power-Modul mit Dual-Weg-Ausgang €2,50
KIW-3312S Power-Modul mit Dual-Weg-Ausgang und integriertem IR3802A Regler, die weithin für Spielkonsolen, Desktop-PCs, Embedded-Systeme und LCD-TVs und mehr verwendet werden kann. Diese Kompakt-Modul misst ca.. 1.2 lang, 1 cm breit und 0,4 cm dick.

Zwei-Wege-Ausgang
Modell Nr.: KIW-3312S
Weiter Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 21V
Breite Output Voltage Range: 0.6V bis 12V
Nennstrom: 6A
Schaltfrequenz: 300kHz
Größe (L x B x T): Ca. 1,2 x 1 x 0,4 inch

Definition:

Leistungsaufnahme
GND
GND
3. 3V Ausgang Kontrolle
1. 2V Ausgang Kontrolle
1.2V Spannung Anpassung
1.2V Ausgang
1.2V Ausgang
GND
GND
3,3 V Ausgang
3,3 V Ausgang
3.3V Spannung Anpassung

Zubehör/Stromversorgung/Stromversorgung Digital-Anzeige

Sprg-dig Spannungregler mit LED Voltmeter **€9,90**
Produktbeschreibung

1. Eingangsspannungsbereich: 4-40 V (40 V, um die höchste Spannung zu begrenzen).
2. Ausgangsspannungsbereich: 1,25 V - 37V (Dekompression Modus müssen Input-Output von mehr als 2 V oben sein).
3. Ausgangsstrom: 2 A Dauerleistung.
4. Ausgangsleistung: die maximal 15 m
5. Ripple Frequenz: 150 kHz.
6. Kornwellenberg: 100 mV.
7. Voltmeter Genauigkeit: $\pm 5 \%$.
8. Statische Leistungsaufnahme: 20 mA (Eingangsspannung und Ausgangsspannung und Digital-Rohr Farbe ist eng mit dem tatsächlichen Strom bezogen wird, wird Abweichung vorhanden).
9. Gewicht: 33g.
10. Größe: 7cm * 4cm.
11. Mit Spannung Anzeigefunktion wird $\pm 0,05$ V, ist der angezeigte Genauigkeit Bereich 0 - 40 V (Hinweis: um Spannungsanzeige genauer, stellen Sie bitte sicher, dass die Eingangsspannung größer als 4 V)..
12. Taste, um die Messung der Eingangs- und Ausgangsspannung umzuschalten, und LED zeigt den aktuellen Messung der Eingangs- und Ausgangsspannung, die Nixie kann durch ein anderes in diesen Staaten button.Mentioned sind in der Lage, gespeichert werden eingeschaltet werden, ist nicht verloren auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
13. Stufenlos einstellbare Ausgangsspannungsbereich von 1,25 V -37V, 4-40V Eingangsspannungsbereich. (Die Eingangsspannung ist mindestens so hoch

als die Ausgangsspannung von 1,5 V).

14. Hohe Effizienz, 150 kHz Festfrequenz internen Oszillator.

15. Garantiert 3A Ausgangslaststrom.

16 thermische Abschaltung und Strombegrenzung.

17 IN +: Eingang positive / IN -: Eingang negativ.

18. + OUT: Ausgang positive / OUT -: Ausgang negativ.

Onboard Spannungsmesser VS Multimeter:

dig-usb-KoSpannungsregler mit LED Voltmeter, USB Ausgang (5) €12,00

Super-Spannungsmess-Bereich: DC4.5 ~ 40 V

5 V / 2 A Ausgangsstrom

(wenn die Eingangsspannung im Bereich von 6,5 ~ 40 V, 5,0
Spannungsstabilität

On-Board-Voltmeter mit Selbstkalibrierung

4.Verbindung Schutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz

5.USB-Strom LED

6.Klemmen, bequeme Zugangsleitungen

7.High Effizienz, geringe Restwelligkeit

□

8.Size: 10 x 58 x 21mm (L * W * H)

Sprg-dig-usSpannungsregler mit LED Voltmeter, USB-Anschluss €12,00

Technische Daten:

Eingangsspannung: 4,5 - 40 V

Ausgangsspannung: 1,25 - 37 V (stufenlos einstellbar)

Kurzschluss-Schutzfunktion: Strombegrenzung

Gleichrichter: Nicht-synchrone Gleichrichtung

LED Voltmeter, USB-Anschluss, 2,54 mm Pinanschluss

Ausgangsstrom: 2A, 3A MAX (Kühlkörper erforderlich)

Leistung: 10 Watt / 15 Watt (Kühlkörper erforderlich)

Schaltfrequenz: 150KHz

Wirkungsgrad: bis zu 92 %

Betriebstemperatur: Industriequalität (-40 ° C bis + 85 ° C), bei 10W oder
weniger

Volllast Temperaturanstieg: 40

Spannungsregelung: ± 2,5 %

Dynamische Reaktionsgeschwindigkeit: 5 % 200uS

Lastregelung: ± 0,5 %

Größe: ca. 6,36 x 4 x 1,37 cm

Sprw-dig-u Spannungswandler mit LED Voltmeter,**€15,00**

Beschreibung:

Eingangsspannung: 3-35V

Eingangsstrom: 9A (max.)

Ausgangsspannung: 3,5-35V (Hinweis: Step-up-Modus, Ausgang muss höher als die Eingangs sein)

Ausgangsstrom: 6A (Max)

Ausgangsleistung: 65 W

Die Transfereffizienz: 96% (max.)

Output Ripple: 40mV (TYP)

Voltmeter-Bereich: 4 ~ 40 V, 0,1 V-Fehler +

Größe (L x B x H): Ca. 6,75 x 4,15 x 1,40 cm

Zubehör/Stromversorgung/Messgeräte Digital**amp-10****Digital Ampermeter****€9,50**

Ampermeter

- Anzeige 2 Ziffern nach dem Komma
- Schutz vor Verpolung
- Anzeige-Farbe : Blau
- Abmessung: ca. 47 x 28 x 22 mm
- Einbaumaß: 45.5 x 26.5 mm
- Kabellänge: ca. 19 cm
- Messbereich: DC 0 - 10 A
- Versorgungsbereich: 4 - 30 V

voltmeter**Digital Voltmeter 4.2-30V Rot****€6,50**

Voltmeter

- Betriebsspannung: 4,2 ~ 30V
- Betriebsstrom: <60mA
- Messgenauigkeit: 1%
- Minimale Betriebsspannung: 4,2 V
- Maximale Betriebsspannung: +30 V
- Betriebstemperatur: -10 bis +65 ° C
- Anzeige-Farbe : Rot
- Abmessung: ca. 47 x 28 x 22 mm

- Einbaumaß: 45.5 x 26.5 mm

ampvolt-10 Digital Amperemeter Voltmeter
ampvolt-10

€10,50

DC 0-100V 10A Dual LED

- Größe: 48mm x 29mm x 21mm.
- Display-Farbe: Red & Blue LED (dual Display).
- Anzeige: 0.28 "LED-digital.
- Betriebsspannung: DC 4.5 ~ 30V.
- Messen der Spannung: DC 0 ~ 100V.
- Bildwiederholfrequenz: 2500ms / Zeiten.
- Messgenauigkeit: 1% (± 1 Digit).
- Mindestauflösung (A): 0,01 A.
- Betriebsstrom: <20mA.
- Strommessung: 10A (Direktmessung, Einbau-Shunt).
- Betriebstemperatur: -10 bis 65 ° C.
- Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80% (nicht kondensierend).
- Einbauausschnitt: 45,5 mm x 26,5 mm.

vmet-usb USB-Volt-/Ampere-Meter

€4,90

USB-betriebene Geräte überprüfen.

- keine zusätzliche Stromversorgung, Plug and Play.
- Es kann die Ausgangsspannung der USB-Anschlusses und den Betriebsstrom-oder Lastspannung messen
- Erkennt jedes USB-Ladegerät wie PC-USB, Ladegerät, KFZ-Ladegerät.
- geeignet für Fabrikation, Laboratorien und persönlichen Gebrauch.

Erfassungsbereich:

- Spannung: 3V-7v Fehler 0.1V
- Aktuelle :0-6 A 0,01 A Fehler
- Größe: 63 * 21-34 * 15mm

DC-Test Tester Voltmeter

€6,50

LED Display Zigarettenanzünder Tester Voltmeter für Auto Batterie

Überwachen Sie die Spannung der Batterie des Autos.

Mit hoher Helligkeit LED-Anzeige

Stromversorgung über Zigarettenanzünder (DC 12~24 V)

Farbe: Schwarz

Installation:

Reinigen Sie die Zigarre Buchse und stecken Sie den Stecker drin.

Gute Batterie zu erkennen:

Bei laufendem Motor (Auto nicht starten), zeigt das Display:

zwischen 13,5 und 14,5 (12V CAR)

zwischen 26,0 und 28,0 (24V CAR)

Mit dem Motor aus, und nichts eingeschaltet, zeigt das Display:

größer als 12,0 (12V Auto) oder 24,0 (24V CAR) (nur als Referenz)

Messbereich: DC 8V-30V ±% 1,2

Lieferumfang:

1 X KFZ Spannungsanzeige

Zubehör/Stromversorgung/Netzteile USB-Ladegeräte

NG12-1A universal Netzteil 220/12V 1A **€4,00**
NG12-1A

- Eingang:100-240V AC 50/60 Hz

- Ausgang: 12V DC 1A (1000mA)

- 1m DC-Leitung,

- LED Betriebsanzeige

NG5-micro Samsung Micro-USB Ladegerät 700mA **€4,00**
NG5-micro

Original Samsung Ladekabel Ladegerät für Galaxy S2 S3 GT-I9100 I9300 Ace 550 551 und anderen

handliches USB Ladegerät 5V, 100-240V

Effektive Ladung für fast alle Geräte mit Micro-USB-Buchse

- Farbe: schwarz

- Eingang: AC 100V - 240V 50Hz 150mA

- Ausgang: DC 5V +/- 5% , 0 - 0,7A

- Kabellänge:140cm

- Steckertyp: EU

Lieferumfang

1x USB Ladegerät Samsung, wie Abb.

Kompatibel mit folgenden Geräten

□□

B2710, B3210, B3310, B5310, B5510 Galaxy Y Pro, B7300, B7330 - Omnia Pro, B7350 - 735 Omnia, B7610, B7620 - Omnia Pro, C3300, C3500 Ch@t

350, C3530, C3750, G810, Galaxy S WiFi 4.0, Galaxy S WiFi 5.0, H1, i5500 - 550 Galaxy, i5510 - 551 Galaxy, i5700, i5800 Galaxy 3, i7500 Galaxy, i8000 Omnia 2, i8150 Galaxy W, i8160 Galaxy Ace II, i8350 Omnia W, i8510 innov8, i8530 Galaxy Beam, i8700 Omnia 7, i8910 HD, i9000 Galaxy S, i9001 Galaxy S Plus, i9003 - Galaxy S Super Clear, i9010 Galaxy S - Giorgio Armani, i9020 Nexus S, i9023 Nexus S, i9070 Galaxy S Advance, i9100 Galaxy S II, i9100 S II HD LTE, i9103 Galaxy R, i9250 Galaxy Nexus, i9300 Galaxy S III, M1, M7500, M7600 BEAT DJ, M8910 Pixon 12, N7000 Galaxy Note, N7100 Galaxy Note II, S3350 Ch@t 335, S3370 Corby 3G, S3550, S3850 Corby 2, S5150, S5250 - 525 Wave, S5260 Star 2, S5330 - 533 Wave, S5350, S5360 Galaxy Y, S5380 Wave Y, S5550, S5560, S5570 - Galaxy mini, S5600, S5620, S5660 Galaxy Gio, S5670 - Galaxy Fit, S5690 Galaxy Xcover, S5830 - Galaxy Ace, S6500 Galaxy mini II, S6802 Galaxy Ace Duos, S7070, S7220 Ultra Classic, S7230 - 723 Wave, S7250 Wave M, S7350, S7550, S8000 Jet, S8300 Ultra Touch, S8500 Wave, S8530 Wave 2, S8600 Wave 3

NG12-600 universal Netzteil 220/12V 600mA **€3,50**
NG12-0,6A

- Eingang:200-240V AC 50/60 Hz
- Ausgang: 12V DC 0,6A (600mA)
- 2m DC-Leitung (gekennzeichnet)

NZ12-600 universal Netzteil 220/12V **€4,00**
NZ12-600

- Eingang:100-240V AC 50/60 Hz
- Ausgang: 12V DC 600mA,
- LED Betriebsanzeige

NG-usb USB Ladegerät Adapter **€3,00**
- NG-usb

- Universal USB Reise Ladegerät Adapter
- Eingang:100-240V AC 50/60 Hz
- Ausgang: 5V DC 1000mA,

IC Chip erkennt eine voll aufgeladene Batterie und schaltet automatisch auf einen Spar-Modus, um Überladung und Kurzschluss zu vermeiden.

- AC 100-240V 50/60Hz
- Steckertyp: EU
- Ausgang: DC 5.0-5.5 V, Max:1000mA
- Farbe: weiß, rot, schwarz

Bitte bei Bestellung angeben, sonst kommt schwarz:-)

Lieferumfang

1x USB Ladegerät Adapter, wie Abb.

USB2-2 Dual 2 Port USB Auto KFZ Ladegerät €4,00
USB2-2

2 Port USB
KFZ-Ladeadapter:

- iPad 2,3,4 geeignet
- Eingangsspannung: DC 12/24V
- Ausgangsspannung: DC 5V
- USB-Ausgangsstrom Nr 1: 2100mA
- USB-Ausgangsstrom Nr 2: 1000mA mit eingebautem Überlastungsschutz
- Gewicht: 22g
- Länge: ca 5,8cm
- Durchmesser: 3,2cm

USB2-1 Dual 2 Port USB Auto KFZ Ladegerät €4,00
USB2-1

KFZ-Ladeadapter

- Eingangsspannung: DC 12/24V
- Ausgangsspannung: DC 5V
- USB-Ausgangsstrom gesamt 2100mA
- Gewicht: 14 gramm
- Maß: Länge: 4 cm x Durchmesser: 2,5 cm

Lieferumfang

1x Dual KfZ Adapter, wie Abb.

netz1 netzteil 220V AC -5V DC 700ma €4,50

mit temperatur schutz, überstromschutz und kurzschlusschutz, hohe und niedrige spannung isolation, AC85 ~ 265 v weitspannungseingang, ac/dc strom, 431 precision voltage stabilität DC5V ausgang

eingangsspannung: AC 85 ~ 265 v 50/60 hz oder DC 100 ~ 370 v

Input strom: 0.0273A (AC110V) 0.014A (AC220V)

eingang Einschaltstrom: 20A

ausgangsspannung: DC 5 V (+/-0,2 V)

ausgangsstrom 700 mA

Power 3,5 Watt

betriebstemperatur-20 ~ 60

Relative luftfeuchtigkeit 40-90% RH

ausgang 5 V, min strom 0a, max strom 700mA, spitzenstrom: 800mA,

leistungsbereich: 4,8 ~ 5,2 v, welligkeit welle: 60mV

ausgangsleistung: 0-4 Watt (DC strom)

ausgang wirkungsgrad: 80%

schalter maschine überschwingen: MAX 10%

ausgangsspannung anstiegszeit: MAX 100 MSEK

ausgang: 4,8-5,2 V, recovery: Schloss, neustart nach der wiederherstellung

ausgang über strom schutz: ja, recovery: Schloss, neustart nach der wiederherstellung

kurzschlussschutz: ja, automatische wiederherstellung nach problem gelöst

temperatur schutz: ja, recovery: Schloss, neustart nach der wiederherstellung

überstromschutz: ja, recovery: Schloss, neustart nach der wiederherstellung

größe: 3x2x1,8 cm

netz1 netzteil 220V AC 12V DC 500ma €3,50

Die Stromversorgung für die gesamte Isolation Typ industriellen Grad integrierte Stromversorgung Modul, Temperaturschutz, Überstromschutz und Kurzschluss-Schutz, AC 85 ~ 265V breiten Spannungseingang, 431 Präzision Spannung, DC12V Ausgang, geringe Größe, stabile Performance, Kosten - Wirksam

- Eingangsspannung von AC85 ~ 265v 50/60 HZ DC100-370V
- Ausgangsspannung DC12V ($\pm 0,1V$)
- Ausgangsstrom 450MA
- Leistung 5 W

Verwenden Sie Umgebung

- Arbeitstemperatur: -20 ~ 60 ?
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40 ~ 90% RH

Technische Anforderungen

- Eingangsspannungsbereich: 85 ~ 265V / 100-370VDC
- Eingangsstrom: 0.0273A (AC110V)
0,014A (AC220V)
- Eingangs-Einschaltstrom: 20A
- Ausgangsspannungsbereich: 11.80 ~ 12.1V 0 ~ 500mA

- Ausgangsleistung: 0 ~ 6,0 W
- Leistung: 80%
- Größe: 3 * 2 * 1.8cm

Zubehör/Stromversorgung/Stecker Kupplungen

zig_o Zigarettenanzünder Steckdose €4,50
Zigarettenanzünder Steckdose

- * Leicht zu installieren
- * Strom für Fahrzeug, GPS, Handy, Kamera, mp3.
- * Geeignet für DC-12V/24V Motorrad, Boot, Aufsitzmäher, Traktor, Auto, usw.
- * flexible Stromversorgung
- * ca. 30cm Kabelanschluß

* Wasserdicht.

DC-BU	DC-Einau-Buchse 5,5/2,1mm DC-Buchse	€2,00
	- Anschlüsse: 2 x Schraubklemmen, - Buchse Innendurchmesser 5,5mm, - Stift Durchmesser 2,1mm	
DC-ST	DC-Stecker 5,5/2,1mm DC-Stecker	€2,00
	- Anschlüsse: 2 x Schraubklemmen, - Hohlstecker Außendurchmesser 5,5mm, - Innendurchmesser 2,1mm	
mic-4	Mikrofon Buchse und Stecker 4 pol - Polzahl: 4	€3,00
	- Material: Metallgehäuse - Ausführung: Einbaustecker + Kupplung - Kabelquerschnitt: bis 7 mm ² - Spezifikation: Funk, Kfz etc. - RoHS: konform	
mic-7	kpl. Mikrofon Buchse und Stecker 7 pol - Polzahl: 7	€3,00
	- Material: Metallgehäuse - Ausführung: Einbaustecker + Kupplung - Kabelquerschnitt: bis 7 mm ² - Spezifikation: Funk, Kfz etc. - RoHS: konform	
Zubehör/Timer Intervall		
TIMER!	universal Zeit-Schalt-Modul untm-24h	€9,00
	programmierbarer Timer10s-24h Zeit-Schalt-Modul 3.3V-18V	
		€0,00